



INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA

ORDENANZA DE EDIFICACION AÑO 2006

Artículo 1º) Todo propietario que desee edificar, demoler, o reformar un edificio deberá solicitar autorización a la Intendencia Municipal. Lo anterior es aplicable a las zonas urbanas, suburbanas o centros poblados y en zonas rurales del Departamento dentro de la faja comprendida entre el Océano Atlántico y mil metros al noroeste de la ruta 10, mil metros al oeste de la ruta 16 y mil metros al oeste de la ruta 9 en el tramo comprendido de Castillos a Chuy. También se deberá solicitar permiso dentro de los cincuenta metros a ambos lados de las restantes rutas nacionales y caminos departamentales.

Artículo 2º) Si quien efectúa la solicitud no fuera el propietario del inmueble en donde se realizaran las obras, deberá exhibir el documento que lo faculte para gestionar el permiso correspondiente (título o certificado notarial).

Artículo 3º) El permiso de construcción se otorgará para realizar obras en un solo predio. Si las obras ocuparan varios predios, se deberán previamente unificar los mismos ante la Dirección General de Catastro.

Artículo 4º) La solicitud de permiso de construcción se presentará por escrito en los sellados correspondientes, con los timbres respectivos debiéndose exhibir los siguientes documentos: Planilla de Contribución Inmobiliaria vigente, Documento de Identidad. Si las obras se realizaran en un edificio de propiedad horizontal se exhibirá la planilla de Contribución Inmobiliaria vigente de la unidad correspondiente y el Reglamento de copropiedad autenticado. No se dará trámite a solicitud alguna en caso de que existiera una deuda u obligación para con el Municipio, sobre el inmueble donde se proyecta realizar las obras.

Artículo 5º) Toda solicitud deberá ser presentada con los planos correspondientes confeccionados en tela o material durable y con las copias correspondientes. El número de ejemplares, que se presentaran debidamente encarpados, será de tres o cuatro según la gestión estuviere en la jurisdicción de la Intendencia Municipal o de una Junta Local, respectivamente. La carpeta original quedará en poder de la Oficina Técnica Municipal Departamental. Las restantes carpetas se remitirán a la Oficina Departamental de Catastro, a la respectiva Junta Local si correspondiere y al interesado. Todas las piezas que se entreguen deberán estar firmadas por el propietario y por el técnico. Si las obras proyectadas superan los 100 metros cuadrados de construcción, será necesario la firma de un constructor responsable, en el momento de proceder al retiro del permiso de

construcción. El constructor responsable deberá estar inscripto en el registro de constructores que a los efectos señalados llevará la Intendencia Municipal.

Artículo 6°) Las piezas gráficas que deberán ser presentadas, son las siguientes, distribuidas en una o más láminas:

1) Plano de ubicación, escala 1:1000, con indicación de distancia entre el eje del predio y la esquina más próxima; nombre de las calles; ancho de las vías públicas que enfrenta el predio; orientación.

2) Planta de predio, escala 1:200, con indicación de las medidas perimetrales del predio, afectaciones y retiros, posición de las construcciones, posición de las construcciones linderas o indicación de baldíos, posición de árboles de las vías públicas que enfrenta el predio, orientación.

3) Plantas de cada nivel, escala 1:50, estableciendo cotas parciales y totales, destinos de los locales, ancho de escaleras y dimensiones de los escalones, indicación de salientes con línea punteada, indicación de ductos.

4) Cortes, escala mínima 1:100, estableciendo alturas de locales, alturas de las salientes respecto de la vereda.

5) Fachadas escala 1:50 indicando, materiales de terminación.

6) Estructuras de hormigón armado u otro tipo.

7) Detalles constructivos si fueran necesarios a juicio de la Oficina Técnica.

8) Deberán hacerse constar además los siguientes datos: Número de sección judicial, número de carpeta catastral, número de padrón, Superficie del predio, superficie de las construcciones existentes, superficie de las construcciones proyectadas, nombre del propietario, nombre del técnico, planilla de valores declarados por nivel según destino, nombre del contratista si correspondiere. Estos datos deberán figurar en el ángulo inferior derecho de los planos y estos deberán doblarse en forma que queden visibles. El dibujo deberá ajustarse a las normas UNIT.

| CUADRO DE VALORES DECLARADOS PARA LA EDIFICACIÓN | |
|--|-----------------|
| CATEGORÍA | VALOR DECLARADO |
| <u>Viviendas</u> | |
| Vivienda económica | 0.075 UR |
| Vivienda media | 0.15 UR |
| Vivienda media con canalización para calefacción | 0.175 UR |
| Vivienda media con calefacción eléctrica | 0.20 UR |
| Vivienda confortable | 0.30 UR |
| Vivienda suntuosa | 0.325 UR |
| Gran residencia | 0.35 UR |
| <u>Edificios de Industrias</u> | |
| Sencillos | 0.075 UR |
| Medianos | 0.15 UR |
| Confortables | 0.175 UR |
| <u>Comercios</u> | |
| Económicos | 0.075 UR |
| Medios | 0.15 UR |
| Medios con canalización para calefacción | 0.20 UR |
| Medios con calefacción eléctrica | 0.30 UR |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Confortables | 0.30 UR |
| Hoteles, confiterías, sanatorios | 0.30 UR |
| Salas de espectáculos | 0.30 UR |

Económicas

Superficie máxima: 60 m²

Superficie mínima: 32 m²

Los locales con que deberá contar como mínimo son: 3 locales habitables, 1 baño y 1 cocina. No deberán tener garaje, calefacción ni aire acondicionado. Materiales : Cerramientos verticales: de mampostería de ladrillo o bloques de hormigón, Cerramientos horizontales: materiales livianos (chapas de fibrocemento o metálicas o similares). Terminaciones: Paredes revocadas interior y exteriormente. Pisos de baldosas calcáreas. Revestimientos de baño y cocina: estucado. Carpintería de pino brasil. Herrería común

Media

Locales: hasta 4 locales habitables, cocina, baño y baño de servicio. Agua fría y caliente. No deberán tener calefacción ni aire acondicionado. Materiales: Cerramientos verticales de: mampostería cerámica. Cerramientos horizontales: de hormigón armado, tejas o quincha. Terminaciones: paredes, de ladrillo visto con juntas rehundidas o revocadas. Revestimientos de baños y cocina: azulejos baño 1.80 altura, cocina mínimo 4 hiladas sobre mesada: Las aberturas podrán contar con cortinas de enrollar o postigones.

Confortables

Locales: hasta 5 locales habitables, cocina, baño principal y baño de servicio, garaje, Revestimientos: baño y cocina: azulejos. Baños mínimo 1.80, cocina mínimo 4 hiladas sobre mesada.

Agua fría y caliente. Placares: Instalación para calefacción no centralizada.

Suntuosa

Locales: más de 5 locales habitables, habitación de servicio, cocina, baño principal, baño de servicio, garaje. Agua fría y caliente. Placares. Calefacción central o aire acondicionado.

Artículo 7º) Simultáneamente y cumpliendo los mismos requisitos de presentación estipulados en los artículos precedentes se entregarán planos de obras sanitarias que deberán ser firmados por el propietario, el técnico y el instalador sanitario. Esta última firma podrá agregarse en el momento de proceder al retiro del permiso de construcción.

Artículo 8º) Las obras podrán iniciarse en el momento que la Intendencia Municipal entregue al interesado la carpeta correspondiente. Si se desea comenzar los trabajos de excavaciones o cimentación antes de obtener el permiso de construcción correspondiente, se podrá solicitar un permiso previo a los efectos. Para efectuar tal solicitud se deberá presentar, título de propiedad y declaración jurada del técnico y propietario sobre las características del proyecto y sobre la adecuación total del mismo a la ordenanza General de la Construcción. En los casos en que se encuentren comprendidos en la ley de impacto ambiental deberá presentarse la autorización otorgada por el MVOTMA. Los planos definitivos serán

entregados en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de la autorización del permiso previo. El incumplimiento de lo manifestado en la declaración jurada generará sanciones para el técnico y propietario. El técnico será suspendido e inhabilitado para efectuar cualquier trámite por un período de 45 días. Al propietario se le aplicará una multa de 4 U.R. por metro cuadrado de construcción en infracción, tal construcción deberá ser demolida en forma inmediata.-

Artículo 9º) Toda solicitud de permiso de construcción que se gestione ante la Intendencia Municipal deberá llevar la firma del técnico responsable, Arquitecto o Ingeniero Civil, en planos, memorias y declaración jurada. El técnico responsable deberá estar inscripto en el Registro que llevará la oficina técnica. Dicha oficina llevará asimismo un registro de los permisos de construcción solicitados por cada técnico, mediante ficha.- Se admitirá a cada técnico un máximo de 15 firmas para obras nuevas y de 20 para ampliaciones y reformas que no superen los 32 metros cuadrados de edificación nueva o modificada.

Artículo 10º) Podrán admitirse apartamientos a la presente Reglamentación, siempre que los mismos no sean de mayor entidad y que el interesado los justifique debidamente. Las solicitudes en tal sentido serán estudiadas e informadas por los técnicos respectivos y con la opinión del señor Intendente Municipal, pasarán a la Junta de Vecinos para su resolución. La Junta de Vecinos contará con un plazo de 45 días para pronunciarse. Si pasado ese plazo no hubiere adoptado Resolución, el señor Intendente podrá resolver al respecto.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11º) Serán sancionados con multas equivalentes a las tasas de construcción, las infracciones que cometan los técnicos o las empresas constructoras. Asimismo podrán ser sancionadas con la suspensión temporal de su actuación ante el Municipio, cuya duración se determinará de acuerdo con la gravedad de la infracción. Además de las responsabilidades legales, el técnico será responsable directamente ante la Intendencia Municipal por cualquier infracción a las disposiciones vigentes que se cometan en la construcción de que se trate.

Artículo 12º) Si en el transcurso de la obra se introdujeran modificaciones que varían el concepto físico del permiso de construcción otorgado, éstas deberán ser regularizadas por medio de planos de acuerdo a obra, cuya presentación deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días de efectuadas las modificaciones. Sin este requisito la Intendencia Municipal dispondrá la detención de las obras y en caso de que esta disposición no sea acatada, el Municipio empleará los recursos necesarios para impedir la continuación de las mismas. Del mismo modo, la Intendencia podrá disponer la suspensión de las obras si se constataran defectos en la construcción que amenace la seguridad y la reconstrucción con cargo al gestionante.

Artículo 13º) Las obras deberán iniciarse en un plazo de 6 meses siguientes a la fecha de expedición del permiso de construcción y no podrán ser suspendidas por un lapso mayor de

6 meses. En caso contrario el permiso de construcción perderá vigencia, debiendo el interesado gestionar su reválida, previo pago del 100% de recargo de los derechos que correspondieran por estudio de planos, en función de valores vigentes en el momento de la solicitud de reválida.

Artículo 14°) La carpeta con el permiso de edificación deberá encontrarse en la obra durante la construcción. Se colocará en un lugar visible de la obra, un cartel de medidas mínimas de 0,50m. por 1m. en el que figurarán los siguientes datos: Número de permiso de construcción y técnico. El incumplimiento de esta disposición aparejará la aplicación de sanciones progresivas a saber: 1U.R. la primera vez, 2U.R. a los 30 días, 5 U.R. a los 30 días siguientes y la paralización de la obra hasta tanto no sea cumplido el requisito. Dichas sanciones se deberán abonar en el momento de la solicitud de inspección final.

Artículo 15°) El interesado dispondrá de un plazo de 30 días para proceder al retiro del permiso de construcción, a contar de la fecha de su aprobación. Si vencido este plazo no ha sido retirado, La Intendencia Municipal notificará al interesado de que dispondrá de un último plazo de 30 días mas, al cabo del cual el permiso de construcción perderá vigencia, debiendo gestionarse su reválida.

Artículo 16°) Previo a la ocupación de un edificio, se deberá solicitar la inspección final de las obras correspondientes. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con un recargo anual y acumulativo de 1/5 sobre el monto de la Contribución Inmobiliaria del año anterior. La solicitud de inspección final deberá ser formulada por el técnico, cuando entienda que la obra ha sido terminada. Si la Intendencia Municipal constatará la terminación de la obra se notificará al técnico de que consta con un plazo de 30 días hábiles para solicitar el correspondiente certificado de habilitación final.

Artículo 17°) Para los edificios construidos con destino comercial o industrial se deberá gestionar un permiso de habilitación específico para el fin a que serán destinados, siendo requisito previo para la obtención del mismo, el contar con la habilitación final de obra otorgada por el Departamento de Arquitectura.-

Artículo 18°) Los predios con edificación inapropiada se gravarán con un recargo acumulativo anual equivalente a 50% del monto de la contribución Inmobiliaria correspondiente al año anterior. Por edificaciones inapropiadas se entienden aquellas que:

- No cumplen con las ordenanzas Municipales en los siguientes aspectos:
 - a) Invasión de retiros
 - b) Incumplimiento de alturas
 - c) Incumplimiento del F.O.S. reglamentario
- Fincas ruinosas e insalubres.
- Construcciones no regularizadas.

En todos los predios que se constate apartamiento a las normas de higiene y salubridad, se aplicará multa de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida según lo estipulado en la resolución N° 559/84.

A todos los efectos se redactará un reglamento normatizando los casos y situaciones precedentemente indicadas.-

Artículo 19°) El incumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza dará motivo a la aplicación de sanciones a quien corresponda, por un monto acorde a la gravedad de la infracción. Las multas que se apliquen serán notificadas al interesado, quien dispondrá de un plazo de 30 días a partir de la notificación para realizar el pago, vencido el cual se aplicará sobre el importe de la misma un interés de mora del 3% mensual.-

TASAS Y DERECHOS

Artículo 20°) El interesado podrá solicitar a la Intendencia Municipal los niveles a los que se deberá ajustar el proyecto. En caso de no solicitarlos será de su cuenta y riesgo el nivel a que se ajuste la edificación. La Intendencia proporcionará el dato si se encuentra en condiciones de hacerlo cobrando por ello una tasa de 10% UR.

Artículo 21°) Las tasas se abonarán por servicios de contralor e inspección serán las siguientes:

- 1) Por demolición o cambio de techos se cobrará el 1(uno) por ciento del valor de la unidad reajutable por metro cuadrado.
- 2) Por cambios de aberturas se cobrará por cada una el equivalente al 2%(dos por ciento) de la unidad reajutable.
- 3) Por ocupar la vereda con barreras se abonará una tasa mensual por metro de frente sobre la vía pública de 5% (cinco por ciento) de la unidad reajutable. En este caso quedará siempre una faja de vereda sin ocupar de 1 (un) metro de ancho.

Artículo 22°) Por concepto de estudio de planos se abonarán los siguientes derechos:

- 1) Por vivienda económica 0.075 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 2) Por vivienda media 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 3) Por vivienda media con canalización para calefacción 0.175 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 4) Por vivienda media con calefacción eléctrica 0.20 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 5) Por vivienda confortable 0.30 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 6) Por vivienda suntuosa 0.325 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 7) Por vivienda residencia 0.35 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 8) Por comercios económicos 0.075 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 9) Por comercios medios 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 10) Por comercios medios con calefacción canalizada 0.20 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.

- 11) Por comercios Medios con calefacción eléctrica 0.30 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 12) Por comercios confortables 0.30 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 13) Por hoteles, confiterías, sanatorios 0.30 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 14) Por salas de espectáculos 0.30 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 15) Por industrias sencillas 0.075 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 16) Por industrias medias 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 17) Por industrias confortables .175 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.

Artículo 23°) Por concepto de inspección final de obra se abonará los siguientes derechos:

- 1) Por vivienda económica 0.0375 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 2) Por vivienda media 0.075 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 3) Por vivienda media con canalización para calefacción 0.0875 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 4) Por vivienda media con calefacción eléctrica 0.10 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 5) Por vivienda confortable 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 6) Por vivienda suntuosa 0.1625 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 7) Por vivienda residencia 0.175 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 8) Por comercios económicos 0.0375 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 9) Por comercios medios 0.075 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 10) Por comercios medios con calefacción canalizada 0.10 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 11) Por comercios Medios con calefacción eléctrica 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 12) Por comercios confortables 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 13) Por hoteles, confiterías, sanatorios 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 14) Por salas de espectáculos 0.15 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 15) Por industrias sencillas 0.0375 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 16) Por industrias medias 0.075 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.
- 17) Por industrias confortables 0.0875 de la unidad reajutable por metro cuadrado de edificación.

Artículo 24°) Los valores a declarar por metro cuadrado de construcción serán ajustados anualmente por la Intendencia Municipal, sometiénose a los trámites pertinentes para su aprobación.

NORMAS DE HIGIENE PARA LA VIVIENDA

Artículo 25°) Toda obra que se realice se ajustará estrictamente a las condiciones expresadas en esta ordenanza.

Artículo 26°) No se permitirá realizar obras en construcciones ya existentes que tiendan a aumentar las diferencias respecto a las disposiciones contenidas en la presente ordenanza.

Artículo 27°) Se admitirán obras en construcciones existentes si las mismas tienden a mejorar las condiciones de habitabilidad, debiendo ceñirse a un permiso de construcción autorizado por la Intendencia Municipal.

Artículo 28°) Todos los locales de un edificio, excepto los locales secundarios deberán estar iluminados y ventilados en forma directa desde la vía pública, patios, jardines u otros espacios exteriores libres. Las dimensiones de los vanos de iluminación y ventilación se indican en el artículo 36°. No podrán ventilarse estos locales por medio de claraboyas o banderolas, debiendo hacerlo por ventanas o puertas vidriadas. El desnivel entre los pisos de los espacios de ventilación e iluminación y el local que se sirven no podrá ser mayor a 1.50 metros.

Artículo 29°) Los locales secundarios a que se refiere el artículo anterior son los siguientes: Despensas, toillettes(sin inodoro, ni orinales) vestuarios, armarios, depósitos y cualquier local destinado a actividades secundarias de dimensiones reducidas.

PATIOS

Artículo 30°) Patios principales son aquellos destinados a iluminación y ventilación de locales principales(dormitorios, comedores, estares, lugares de trabajo, etc.). Patios secundarios son aquellos destinados a iluminación y ventilación de locales secundarios(cocinas, baños, escaleras, depósitos etc.). Los patios deberán estar libres de elementos que impidan su función.

Artículo 31°) Dimensiones mínimas de patios

A= área mínima del patio

a= Lado mínimo del patio

h= altura del patio medida desde el piso del local más bajo a ventilar o iluminar, hasta el pretil inclusive.

1)El área de patios principales deberá ajustarse a la siguiente formula:

$$A=3/2 h$$

y el lado mínimo a la siguiente:

$$a=1/10 h + 2 \text{ para } h \text{ menor o igual a } 20 \text{ metros}$$

$$a=1/5 h + 2 \text{ para } h \text{ mayor de } 20 \text{ metros.}$$

2)El área mínima para patios secundarios deberá ajustarse a la siguiente formula:

$$A=3/4 h$$

y el lado mínimo a la siguiente:

$$a= 1/20 h + 1.50 \text{ para } h \text{ menor o igual a } 20 \text{ metros}$$

$$a= 1/8 h \text{ para } h \text{ mayor de } 20 \text{ metros.}$$

Artículo 32) Las áreas y lados establecidos conservarán las medidas mínimas en toda su altura. Únicamente se admitirán las siguientes excepciones: 1) Tabiques de altura máxima de m.2.20, siempre que las divisiones resultantes cumplan con las fórmulas establecidas en el artículo anterior para una planta de altura. 2) Escaleras de ancho igual a 55cm sin contrahuellas de 10 cm. 4) Cañerías de instalación sanitaria.

HABITACIONES

Artículo 33°) En las viviendas con un solo dormitorio, este tendrá un área mínima de 15 m², y un lado mínimo de 3m. En las viviendas con más de un dormitorio, una de las habitaciones deberá tener un área de un dormitorio, una de las habitaciones deberá tener un área mínima de 10m² y otras de 7m², como mínimo. Todos los locales destinados a habitación tendrán una altura mínima de 2.40m.

En los locales con techos inclinados, ésta será la altura promedio, con un mínimo de 2m, para pendientes menores o iguales de 50% y de 1.50m, para pendientes mayores del 50%. Los Locales de pasaje podrán tener una altura mínima de 2.20m.

COCINAS

Artículo 34°) Las cocinas serán obligatorias en toda casa habitación. El área mínima de las cocinas será de 4m² y su lado mínimo de 1.50m. El área mínima podrá reducirse a 3m² y el lado mínimo de 1.40m si uno de los lados está totalmente abierto hacia otro local habitable. Si la vivienda se proyecta con un mueble cocina, éste podrá estar comprendido en un espacio cuya área mínima sea de 1.50m² y cuyo lado mínimo sea de 0.60m cumpliendo además con las siguientes condiciones: 1) Estará totalmente abierto por uno de sus lados mayores hacia otro ambiente habitable. 2) Ventilará directamente al exterior o a un ducho exclusivo para el local. En este último caso, el ducto tendrá una sección mínima de 30 x 30 cm o de 20 x 20 cm, si se utilizan elementos mecánicos para ventilación forzada. La altura mínima de las cocinas será de 2.20m.

BAÑOS

Artículo 35°) El cuarto de baño será obligatorio en toda casa habitación. Las instalaciones mínimas de que dispondrá serán: lavado, ducha e inodoro. El área mínima de los cuartos de baño será de 3m^2 , y el lado mínimo de 1.40m. La altura mínima será de 2.20m. Si se proyectara más de un baño, uno de ellos podrá tener un área mínima de 1.40m^2 y un lado mínimo de 1m, con una altura mínima de 2.20m. Los edificios destinados a escritorios tendrán servicios higiénicos a razón de uno por unidad locativa, de un área máxima de 1.20m^2 , y lado mínimo de 0.80 cm, con una altura mínima de 2.20. Los servicios higiénicos podrán disponerse agrupados en baterías a razón de una por piso como mínimo. La batería se compone de un baño para hombres y uno para mujeres, contando con un inodoro y un lavatorio por cada tres locales a que sirven. Los locales comerciales librados al uso público (bares, confiterías, cines, etc.) deberán contar con servicios higiénicos para ambos sexos.

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

Artículo 36°) Los locales de habitación y trabajo se iluminarán y ventilarán directamente de la vía pública, patios principales u otros espacios libres. El área de los vanos de iluminación y ventilación será 1/10 del área de los pisos. Esta área deberá aumentarse a 1/6 del área de los pisos, si la ventilación e iluminación se produce a través de logias, pórticos, porches u otros elementos; el ancho de éstos no podrá exceder la altura de los locales. Los antepechos de las ventanas no podrán estar por encima de 1.50 m. Los vanos deberán ser móviles por lo menos en un 50% de su área mínima. Las cocinas deberán ser ventiladas por un vano cuya área mínima será de 40 cm^2 o por medio de ductos verticales de sección mínima de $30 \times 30\text{ cm}$ exclusivos para ventilación de las cocinas o $20 \times 20\text{ cm}$, si se emplean elementos mecánicos para ventilación forzada. La ventilación podrá realizarse por ductos horizontales de $20 \times 20\text{ cm}$, de acción mínima, conectados a ductos verticales de la misma sección de longitud máxima de 4m estando además provisto de elementos mecánicos para ventilación forzada. Los servicios higiénicos podrán ventilarse por medio de ductos exclusivos para ventilación, de un área mínima de 50 dm^2 (lado mínimo 35 cm). El extremo superior de estos ductos será totalmente abierto por cuatro lados y sobresaldrá 1,20 m por encima del nivel de la azotea más alta del edificio, si la misma no es transitable y de 2m. como mínimo en caso contrario. Los ductos adosados a muros medianeros podrán mantenerse abiertos en el lado correspondiente a dichos muros. Los servicios higiénicos tendrán una ventana de 20 dm^2 , como mínimo, totalmente móvil y una abertura de ventilación permanente de 1 dm^2 , como mínimo. El área mínima de los ductos para pasaje de cañerías sanitarias será de 50 dm^2 , con un lado mínimo de 50 cm. Si un mismo ducto se utiliza para ventilación y pasaje de cañerías, tendrá un área mínima igual a la suma de las áreas mínimas exigidas para ambas funciones.

CORREDORES, PASAJES, GALERÍAS

Artículo 37°) El ancho mínimo de corredores, pasajes o galerías de circulación interior, será de 0.90m. En edificios colectivos, las circulaciones horizontales comunes tendrán un ancho mínimo de 1.10m cuando sirven hasta 4 unidades y de 1.20m para más de 4 unidades. Los pasajes, corredores y galerías se iluminarán cada 15m, como mínimo por medio de patios, cajas de escaleras, etc.

ESCALERAS:

Artículo 38°) Las dimensiones de las huellas y contrahuellas de las escaleras se regirán por la fórmula

Blondel: $2c+h = 64$ cm. (c = contrahuella; h = huella). Las alturas máximas de los escalones serán las siguientes: Casas unilaterales: 18 cm. Edificios colectivos las escaleras tendrán un descanso como mínimo cada 17 escalones, de un ancho de 3 huellas. Las escaleras curvas o poligonales serán compensadas, con su ancho mínimo determinado por la fórmula de Blondel, a 50 cm, del extremo más angosto del escalón. El ancho de este extremo será de 15 cm. El proyecto de las escaleras compensadas será acompañado de un detalle a escala 1.20. Los anchos mínimos de las escaleras serán los siguientes: Casas unifamiliares 0.80 m; edificios colectivos con ascensor 0.90 m y edificios colectivos sin ascensor 1.10 m. En todos los casos, el paso o altura libre de las escaleras en todo su recorrido será de 2.10 m como mínimo. En edificios colectivos las escaleras se iluminarán directamente del exterior por medio de vanos cuya suma de áreas sea de 1/10 del desarrollo superficial de la escalera, como mínimo. Se admitirá iluminación cenital en escaleras, cuyo ojo sea de 1m^2 , con un lado mínimo de 0.70 m. En este caso la superficie de iluminación será de 20dm^2 , como mínimo. Se admitirán escaleras secundarias cuyos escalones sean de $0.20\text{m} \times 0.20\text{m}$ y un ancho mínimo de 0.55m , para servir locales secundarios como altillos, sótanos, etc. Las escaleras que sirvan a un solo local habitable podrán tener escalones hasta de $20\text{cm} \times 24\text{cm}$, y ancho de 70 cm. No entre azoteas o accesos a azoteas transitables. Los edificios colectivos con ascensor podrán tener escaleras iluminadas artificialmente, aisladas con muros y puentes cortafuego.

NORMAS ESPECIALES

Artículo 40°) Los edificios que se construyan en el Departamento de Rocha deberán cumplir con las normas especiales que se establecen en esta parte, de acuerdo a las regiones que se establecen en el Plano N° 1. En las regiones A1, A2, A3, A4 y A5, en todas las solicitudes de permisos de construcción que se presenten, la forestación existente será señalada en los planos, siendo obligatoria la reposición de un mínimo del 50% de las unidades eliminadas por razones de construcción de locales, instalaciones y otras causas justificadas.

Se deberá prever estacionamientos en todos los casos, los cuales deberán indicarse en los planos respectivos.

El mínimo de plazas estará de acuerdo a la siguiente clasificación:

- ◆ Viviendas unifamiliares: 1 estacionamiento por unidad
- ◆ Viviendas colectivas: 1 estacionamiento por unidad
- ◆ Hoteles: 70% del número de habitaciones
- ◆ Complejos Turísticos: 1 estacionamiento por unidad habitacional
- ◆ Comercios: 30% del área comercial incluidos depósitos

El otorgamiento de la habilitación final queda condicionado al cumplimiento de este artículo.

FRACCIONAMIENTOS

Artículo 40a) En ninguna de las regiones indicadas se admitirán nuevos fraccionamientos o subdivisiones de predios que dan como resultado otros predios de superficie menor a los 800 m². Todo nuevo fraccionamiento que se proyecte realizar deberá contar con el pavimento proyectado que deberá ser aprobado por el Departamento de Vialidad y Pavimento de la Intendencia Municipal de Rocha. En todos los casos en que se realicen nuevos fraccionamientos, será obligatorio dotar el área fraccionar de los servicios de agua potable y luz eléctrica.

REGIÓN A 1

No se admiten en esta Región construcciones de viviendas económicas.

Artículo 40b) REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA:

- a) Ocupación máxima del predio 40%
- b) Retiros: Frontal: 4m
- c) Altura máxima: 6m (planta baja y una planta alta) medida como máximo desde un plano situado a 1m, sobre el nivel natural del predio en el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio si el mismo se encuentra a mayor altura.
- d) Salientes: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en planta alta. La altura máxima de las salientes sobre el nivel del cordón de la vereda en el punto medio del predio podrá ser de m2.50.
- e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 60% del área. Se indicará en los planos la forestación existente y se obligará la reposición de las especies eliminadas por las construcciones señalándose asimismo en los planos.
- f) Estacionamientos a razón de uno cada dos unidades de apartamentos y uno cada tres habitaciones en caso de hoteles.

REGIÓN A 2

No se admiten en esta Región la construcción de viviendas económicas.

Artículo 41) A los efectos de la aplicación de las normas especiales para esta Región, se divide la misma en las zonas indicadas en el plano N° 2. Como norma general para todas las zonas, excepto en la zona A2-2 y en las manzanas que se indican expresamente, se permitiría únicamente locales comerciales, específicos a razón de uno por cada cuatro manzanas, para el abastecimiento cotidiano. La Intendencia Municipal de Rocha determinará la ubicación de los mismos.

Artículo 42) ZONA A2-1 a) Ocupación máxima del predio: Predios cuyos frentes sean menores o iguales a 12m. o cuyas áreas sean menores a 300m²: 60% en planta baja y 40% si hay más de una planta. b) Retiros Frontal: 4m. Bilateral 1m. Fondo : lado mínimo del patio principal. C) Alturas: La altura máxima admitida es de 7m. (Planta baja y una planta alta). d) Salientes: La saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de 1,20m. en toda la

extensión de las plantas altas, La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto mas alto del cordón de la vereda podrá ser de 2,50m. e) Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal deberá ser enjardinado en un 60% del área como mínimo.

Artículo 43) – En los planos a presentar deberá incluirse el proyecto de enjardinado y uso del retiro frontal.-

ZONA A2-2(a)

a) – Ocupación máxima del predio 60%

b) _ Retiros:

- . Frontal: 4m.
- .Laterales: No se admitirán
- . Fondo: Lado mínimo del patio principal

c) – Alturas:

- .Mínima admitida: 7m. (planta baja y una planta alta)
- .Máxima admitida: 12m. (planta baja y tres plantas altas)

d) – Salientes:

- .Máxima sobre el retiro frontal: 1,20m. en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.
- .Altura mínima sobre el nivel del punto más alto del cordón de vereda: 2,50m.

e) – Las edificaciones proyectadas deberán incluir comercios en un 60% del desarrollo de la fachada en planta baja y en un área mínima de 32m² en total. Cada local comercial podrá tener un mínimo de 16m². -

El sector de retiro afectado al uso comercial podrá enjardinarse en hasta un 50% del área correspondiente.-

f) – Construcciones en retiros frontales. Para ser admitidas deberán reunir las siguientes condiciones:

- Tendrán destino comercial exclusivo para exhibición de mercaderías y equipamiento para uso público.
- Deberá solicitarse permiso Municipal ante el Departamento de Arquitectura, adjuntándose proyecto arquitectónico con firma técnica. Dicho permiso de aprobarse, tendrá carácter precario y revocable.
- Ocuparán un 60% del desarrollo de la fachada comercial como mínimo.
- Los materiales a emplear serán solamente madera y teja francesa de color natural.
- No se admitirá ningún tipo de cerramiento vertical, excepto barandas de madera calada de 1m. de altura como máximo.
- No podrá existir un desnivel mayor de 0,60m. con respecto a la vereda (4 escalones).
- La altura mínima será de 2,40m.

g) La pendiente de los techos será de 30° a 40°.

ZONA A2 – 2 (b)

a) – Ocupación máxima: 60%

b) – Retiros:

- Frontal: 4m.
- Laterales: No se exigirán; de existir tendrán unilateral de 3m.

- Retiro de fondo: Lado mínimo del patio principal.
- c) – Alturas:
- Máxima: 12m.
- d) – Salientes:
- Máxima sobre el retiro frontal: 1,20m. en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.
 - La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto mas alto del cordón de la vereda podrá ser de 2,50m.
 - Se admitirán locales comerciales.
- e) – Construcciones en retiros frontales: Para ser admitidas deberán reunir las siguientes condiciones:
- Tendrán destino comercial exclusivo para la exhibición de mercaderías y equipamiento para uso del público
 - Deberá solicitarse permiso Municipal ante el Departamento de Arquitectura, adjuntándose proyecto arquitectónico con firma técnica. Dicho permiso de aprobarse, tendrá carácter precario y revocable.
 - Los materiales a emplear serán solamente madera, vidrio y teja francesa de color natural.
 - Se admitirán cerramientos verticales de madera y vidrio. Los paños de madera no podrán superar mas de 1m. de altura, quedando el resto libre o vidriado.
 - No podrá existir un desnivel mayor de 0,60m. con respecto a la vereda (4 escalones).
 - La altura mínima será de 2,40m.
 - La pendiente de los techos será de 30° a 40°.

Artículo 44°) ZONA A 2-3

- a) Ocupación máxima del predio: 50%.
- b) Retiros: frontal 5m. Lateral: predios con frente menor de 12m, bilateral de 1m. predios con frente entre 12 y 13m, unilateral de 3m. Predios con frente entre 15 y 18 m lateral de 1 y 3m. Predios con frente mayores de 18m: bilateral de 3m. Fondo: 20%.
- c) Altura: la altura máxima admitida es de 7m.(planta baja y una planta alta)
- d) Salientes: La saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de 1,20m. en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre e nivel del punto más alto del cordón de la vereda será de 2,50m.
- e) Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% de su área como mínimo.

Artículo 45°) ZONA A 2-4

- a) Ocupación máxima del predio: 65%
- b) Retiro
- Frontal: 4m.
 - Bilateral: 1m.
 - Fondo: Lado mínimo del patio principal.
- c) Alturas: La altura máxima admitida es de 9m. (planta baja y dos plantas altas)
- d) Salientes:

- La saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1,20m. en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.
 - La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto mas alto del cordón de la vereda podrá ser de 2,50m.
- e) Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% de su área como mínimo.

Artículo 46°) ZONA A 2-5

- a) Ocupación máxima del predio: 40%.
- b) Retiros: frontal 5m. Laterales: predios con frente menor de 12m, bilateral de 1m. Predios con frente entre 12 y 15m, unilateral de 3m. Predios con frente entre 15 y 18m, laterales de 1 y 3m. Predios con frente mayor de 18m, bilateral de 3m. Fondo: 25%.
- c) Alturas: la altura máxima admitida es de 7m (planta baja y una planta alta).
- d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel de punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50.
- e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% de su área como mínimo.
- f) Se admiten locales comerciales en las manzanas número: 68,96,100,136y196.

Artículo 47°) ZONA A 2-6

- a) Ocupación máxima del predio: 30%
- b) Retiros:
- Frontal: 5m.
 - Bilateral: 3m.
 - Fondo: lado mínimo del patio principal
- c) Alturas:
- La altura máxima admitida será de 7m.
- d) Salientes:
- La saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de 1,20m. en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.
 - La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto mas alto del cordón de la vereda podrá ser de 2,50m
- e) Acondicionamiento de retiros:
El retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% de su área como mínimo

Artículo 48°) Manzanas 65, 214, 215, 228, 229, 231, (parcial) 233, 234, (casi total) 235, 236 (parcial).

Las únicas construcciones que se admitirán serán aquellas afectadas al Servicio de playas, tales como bares, confiterías, restoranes, etc.

- a) Ocupación máxima del predio: 30 %.
- b) Retiros: frontal 4m. bilateral 3m. Fondo: lado mínimo del patio principal.

- c) Alturas: se admite únicamente una planta baja o una planta alta (7m) en caso de que la planta baja sea libre excepto de elementos de apoyo de la planta alta.
- d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en planta alta. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de m2.50.
- c) Acondicionamiento de retiros: el uso de los retiros frontales se adecuará a las disposiciones Municipales que se reglamentarán. Tratándose de locales comerciales, el retiro frontal quedará librado al uso público, salvo el 40% del mismo que deberá estar enjardinado.

Déjese sin efecto para las manzanas N° 228, 229, 231, 233, 234, 235 y 236 de La Paloma, las limitaciones establecidas en el artículo 48° de la Ordenanza de Edificación las que se regirán de acuerdo a lo dispuesto para la zona A-2-6 de La Paloma. (Dec.N° 6/2002 de Junta Departamental. Resol. 1419/2002)

Artículo 49°) Se modifica por Resolución N° 00503/80 de 17 de Abril de 1980.

Se deroga el texto original anulando la zona A2-7, y quedará redactada de la siguiente forma: las zonas A2-3 y A2-6 tendrán los límites indicados en el plano adjunto rigiendo para ellas las disposiciones contenidas en los Art. 44 y 47 respectivamente.

REGIÓN A 3:

No se admite en esta Región la construcción de viviendas económicas.

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 570/79 POR LA CUAL SE ESTABLECIÓ LA ZONA “NON EDIFICANDI”

Art. 1°- Zona 1 Costa Azul

Se mantiene la declaración de “non edificandi” por ser predios donde se plantean una o todas las condiciones establecidas en la Resolución N° 570/79. -

Art. 2°-Zona 2 La Paloma (Bahía Chica)

Se mantiene la declaración de “ non edificandi” por encontrarse los predios afectados por la línea de máxima creciente o muy próximos a ella.-

Art. 3°-Zona 3 La Paloma (El Cabito)

1) Libérense de la prohibición de edificación los padrones Nos. que a continuación se detallan:
m²

| <u>CARPETA</u> | <u>MANZANA</u> | <u>PADRÓN</u> | <u>ÁREA</u> |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| 16 | 54 | 505 | 850 m ² |
| | 54 | 506 | 637 m ² |
| | 54 | 507 | 562 m ² |
| | 54 | 508 | 563 m ² |
| <u>CARPETA</u> | <u>MANZANA</u> | <u>PADRÓN</u> | <u>ÁREA</u> |
| 16 | 54 | 509 | 563 m ² |
| | 54 | 510 | 750 m ² |

| | | | |
|----|----|------|----------------------|
| | 54 | 511 | 1099 m ² |
| | 54 | 512 | 1099 "m ² |
| 15 | 54 | 499 | 850 m ² |
| | 54 | 767 | 722 m ² |
| | 54 | 3464 | 594 m ² |
| | 54 | 500 | 660 m ² |
| 18 | 60 | 685 | 552 m ² |
| | 60 | 867 | 559 m ² |
| | 60 | 819 | 562 m ² |
| | 60 | 754 | 562 m ² |
| | 60 | 686 | 959 m ² |
| | 60 | 687 | 668 m ² |
| | 60 | 688 | 2249 m ² |
| | 60 | 689 | 744 m ² |
| | 60 | 638 | 1080 m ² |
| | 60 | 1036 | 600 m ² |
| | 60 | 716 | 3441 m ² |
| | 60 | 1266 | 600 m ² |
| | 60 | 1020 | 552 m ² |
| | 60 | 1021 | 572 m ² |

Art 4°. - Liberase de la prohibición de edificación los padrones Nos. 801, 2141, 2142 y 2248 de la manzana N° 65 siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Deberán dejar liberados una franja mínima de 30 mts. con relación a la línea de máxima creciente.-
- La edificación deberá hacerse con una altura mínima de 1mt sobre el nivel del Cero Warton (0.W), logrando esta forma natural o artificial.-
- Para que se conceda el permiso de construcción deberán presentar el perfil del terreno y la línea de máxima creciente certificada por la Dirección de Hidrografía.-
- Los padrones liberados total o parcialmente y que no sean edificados hasta el 31/12/83, quedarán afectados por impuesto de los baldíos a partir del 1/1/84.-

Artículo 50°) ZONA A 3-1

(Zona Industrial del Puerto) Las construcciones que se realicen en esta zona deberán ajustarse a una reglamentación especial que será dictada en su oportunidad.

Artículo 51°) ZONA A 3-2

(Comprendida entre el Puerto y La Aguada) Zona Industrial del Puerto. Las construcciones que se realicen en esta zona deberán ajustarse a una reglamentación especial que será dictada en su oportunidad.-

REGIÓN A 4

No se admiten en esta Región la construcción de viviendas económicas.

Artículo 52°) ZONA A 4-1 (La aguada)

a) Ocupación máxima del predio: 50%.

b) Retiros:

frontal, 5m

lateral: predios con frente menor de 12m, bilateral 1m.

Predios con frente entre 12 y 15m unilateral de 3m.

Predios con frente entre 15 y 18m, laterales de 1 y 3m.

Predios con frente mayores de 18m, bilateral de 3m.

Fondo: 20%.

c) Alturas: la altura máxima admitida es de 7m (planta baja y planta alta).

d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de m2.50.

e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% de su área como mínimo.

f) En su oportunidad se reglamentará el establecimiento de locales comerciales.

Artículo 53°) ZONA A 4-2 (Costa Azul)

a) Ocupación máxima del predio: Predios cuyos frentes sean menores o iguales de 12m o cuyas áreas sean menores o iguales a 300m²; 60% en planta baja y 50% si hay más de una planta. Resto de los predios: 50% en planta baja y 40% si hay otras plantas.

b) Retiros:

frontal 4m

bilateral 1m.

c) Alturas: la altura máxima permitida es de 7m (planta baja y una planta alta). En caso de que la planta baja sea libre (excepto de elementos de apoyo de las otras plantas) la altura máxima podrá ser de 10m (dos plantas altas).

d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.

e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 60% de su área como mínimo.

f) Estacionamiento: deberán disponerse áreas para estacionamiento a razón de una por cada dos unidades de apartamento y de cada tres habitaciones en caso de hoteles.

g) En su oportunidad se reglamentara el establecimiento de locales comerciales.

Artículo 54°) ZONA A 4-3 (comprendida entre Costa Azul y La Pedrera)

a) Ocupación máxima del predio 60%.

b) Retiros: frontal 4m, bilateral 1m.

Fondo: lado mínimo de patio principal.

c) Altura: la altura máxima admitida es de 12m (planta baja y 3 plantas altas).

d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de m 2.50.

- e)Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% de su área como mínimo.
- f)Estacionamiento: de cada dos unidades de apartamentos y de una cada tres habitaciones en caso de hoteles.
- g)Es su oportunidad se reglamentará el establecimiento de locales comerciales.

Artículo 55°) REGIÓN A 4-4 (La Pedrera)

- a)Ocupación máxima del predio: Predios cuyos frentes sean menores o iguales a 12m o cuyas áreas sean menor o igual a 300m² 60% en planta baja y 50% si existe mas de una planta. Resto de los predios: 50% en planta baja y 40% si hay otras plantas.
- b)Retiros:
 - frontal: 4m
 - bilateral: 1m
- c)Altura: Altura máxima admitida 7m, planta baja y 1 planta alta en caso que la planta baja sea libre (excepto de elementos de apoyo de las otras plantas) la altura máxima podrá ser de 10m (2 planta alta)
- d)Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de 1.20m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas la altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto mas alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.
- e)Acondicionamiento de retiros: retiro frontal enjardinado en 60% de su área como mínimo.
- f)Estacionamiento: deberán disponerse áreas para estacionamientos a razón de una por cada 2 unidades de aptas y de 1 c/3 habitaciones en caso de hotel.

Artículo 56°) REGIÓN A 6

Área comprendida a 1500 metros a ambos lados de la Ruta 15 comprendida entre el cruce de la Ruta 15 y 10 y Km 27, 500 de Ruta 15 (Escuela Agraria). Zona de Chacras. Toda edificación que se encuentre a una distancia igual o menor a los 50 metros de la Ruta 15, deberá cumplir con la Ordenanza General para la Edificación. No se admitirán nuevos fraccionamientos que den como resultado predios cuya área sea menor de 4 Ha, excepto en el área que se establece a continuación para la implantación de Industrias. Esta última estará delimitada en una faja de terreno de aproximadamente trescientos cincuenta hectáreas de extensión, delimitada por el oeste y por el sudeste, respectivamente, por las Rutas 15 y 10, con un frente de unos cuatro kilómetros sobre la última Ruta mencionada y en el caso de Industrias menores, en un área de aproximadamente ciento cincuenta hectáreas ubicadas al oeste de la Ruta 15, atravesada por el arroyo La Palma y un frente de unos dos kilómetros sobre la Ruta mencionada.

REGIÓN A 7 CIUDAD DE ROCHA

Artículo 57°) ZONA A 7 - 1

- a)Ocupación máxima del predio: 100%
- b)Retiros: en general no se exigen retiros, salvo en los siguientes casos: Predios ubicados frente a las calles Río Branco y Florencio Sánchez desde Plaza Congreso a Ruta 9; calle Lavalleja desde Ituzaingó a Florencio Sánchez y Avenida Ituzaingó en toda su extensión en ambas aceras, en los cuales se exigirá un retiro fontal de 4 metros. Para el caso de

construcciones en altura donde no se exige retiro, éste tendrá que ser después de las dos primeras plantas altas.-

c)Alturas: las alturas máximas admitidas serán las siguientes: Predios cuyos frentes se encuentren alrededor de la Plaza Independencia: 21 metros.-

Resto de la zona : predios enfrentados a vías públicas de anchos menores a 17m, 15m. Predios enfrentados a vías públicas de anchos iguales o mayores a 17m, 21m. - Alturas mínimas en general no se exigen en la zona alturas mínimas excepto en los predios cuyos frentes se ubiquen, alrededor de la Plaza Independencia para las cuales se exigirá una altura mínima de planta baja y 2 altas.

d)Salientes: la saliente máxima admitida sobre la vía pública o los retiros frontales es de 1.20m. en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto de cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.

e)Ochavas: en todos los edificios que se construyan en predios esquineros, deberán realizarse ochavas de 3m.- Igualmente deberá construirse ochava de 3m. en todos los edificios existentes que no la tengan, otorgándose para ello un plazo de 24 meses.-

En los edificios existentes que tengan ochavas a la fecha de vigencia de esta Ordenanza, podrá mantenerse la misma aún cuando no alcance a la medida antes indicada.

f)Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% del área como mínimo

g)Estacionamiento: deberán disponerse áreas para estacionamiento a razón de una por cada dos unidades o apartamentos y una cada tres habitaciones en caso de hoteles.-

h)Fraccionamientos: No se admitirán nuevos fraccionamientos o subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de superficie menor a los 300m² y con frente menor de 10m

Artículo 58°) ZONA A 7-2

a)Ocupación máxima del predio: 60%.

b)Retiros:

frontal 4m.

Posterior: lado mínimo de patio principal.

c)Alturas: la altura máxima admitida será de 21m. Para las construcciones en altura, exigirá un retiro frontal de 4m de la línea de edificación a partir de la tercera planta.

d)Saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.

e)Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% del área como mínimo.

f)Fraccionamiento: no se admitirán nuevos fraccionamientos o subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de superficie menor a los 300 m² y con frentes menores de 10m.

Artículo 59°) ZONA A 7-3

a)Ocupación máxima del predio: 50%.

b)Retiros:

frontal 4m.,

Unilateral: 2m., Posterior 20%.

- c)Alturas: las alturas máximas admitidas serán las siguientes: altura igual al ancho del predio, sin sobrepasarlos límites establecidos para los anchos de las vías públicas. Predios enfrentados a vías publicas. Predios enfrentados a vías públicas de anchos menores a 17m, 15m. Predios enfrentados a vías públicas de anchos iguales o mayores a 17m, 21m. En caso de la altura proyectada sobrepase dichos límites, las construcciones deberán retirarse de la línea de edificación la distancia necesaria hasta alcanzar los anchos establecidos para calles.
- d)Salientes: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50m
- e)Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% del área como mínimo.
- f)Fraccionamientos: No se admitirán nuevos fraccionamientos o subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de superficie menor a los 500m² y con frentes menores de 10m.

Artículo 60°) ZONA A 7-4 (Zona Industrial)

Se admite la construcción de viviendas económicas y edificios destinados a la Industria en esta área.

a)Ocupación máxima del predio: 50%.

b b)Retiros:

c frontal: Los retiros serán de 4m, con excepción de aquellas avenidas o calles que sirven de entronques o futuros enlaces entre Rutas Nacionales, cuyo retiro será de 7m, las mismas son:

Ruta 9 desde calle sur de manzana F46 y F44 (N° 655, N°654 y N° 652)hasta antigua Ruta 9 La Paloma.

Ruta 15 desde Avenida Italia hasta calle este de manzana F29 y entre Avenida Peregrina Balboa y límite norte de la zona A-7-5 (calle sin nombre)

Avenida Coronel Lorenzo Latorre desde Avenida Peregrina Balboa hasta Ruta 9.-

Lateral: predios con frente: hasta 12m, bilateral de 1m.

Predios con frente entre 12 y 15m, unilateral de 3m.

Predios con frente entre 15 y 18m, lateral de 1m y 3m.

Predios con frente mayor de 18m, bilateral de 3m.

Posterior 20%.

- c)Alturas máximas: para viviendas 3.50m. Para edificios Industriales: no se establecen límites de altura. Podrán igualmente construirse viviendas económicas colectivas con no menos de 20 unidades, permitiéndose hasta 9 metros de altura.
 - d) Salientes: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto mas alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.
 - e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% del área como mínimo.
- Fraccionamientos: superficie mínima 500m².

Artículo 61°) ZONA A-7-5(Suburbanas)= A-7-6

Zona de auto abastecimiento. No se admiten Industrias.

a) Ocupación máxima del predio: 40%.

b) Retiros:

frontal: Los retiros serán de 4m, con excepción de aquellas avenidas o calles que sirven de entronques o futuros enlaces entre Rutas Nacionales, cuyo retiro será de 7m, las mismas son:

Ruta 9 desde calle sur de manzana F46 (N° 655 y N°654)y F44 (N° 652)hasta antigua Ruta 9 La Paloma.

Ruta 15 desde Avenida Italia hasta calle este de manzana F29 y entre Avenida Peregrina Balboa y límite norte de la zona A-7-5 (calle sin nombre)

Avenida Coronel Lorenzo Latorre desde Avenida Peregrina Balboa hasta Ruta 9.-

lateral: predios con frente 12m- bilateral de 1m.

Predios con frente entre 15 y 18m lateral de 1 y 3m.

Predios con frente 18m bilateral 3m.

Posterior: 20%.

c) Altura: la altura máxima admitida es de 7m (planta baja y una planta alta).

d) Saliente: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.

e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% del área como mínimo.

Artículo 62°) ÁREAS VERDES

En la zona se admite la construcción de viviendas económicas únicamente si se hacen en grupos colectivos, rigiendo para estos casos una separación de predios igual a un tercio del lado mínimo del predio, con un retiro frontal de 5 metros. Los retiros para viviendas comunes serán los siguientes:

frontal de 5 metros

lateral

predios con frente menor de 12 metros, bilateral de 1m.

predios con frentes entre 12 y 15 metros, unilateral de 3m.

predios con frentes entre 15 y 18 metros, laterales de 1 y 3m.

predios con frentes mayores de 18 metros, bilaterales de 3m.

posterior será de un 20% del lado mínimo del predio.

Ocupación máxima del 40%.-

Artículo 63°) DISPOSICIONES GENERALES

Para todos los casos que no hayan sido contemplados en la presente reglamentación se aplicarán las disposiciones o normas que establezcan sobre el particular las Ordenanzas del Departamento de Montevideo. Respecto a instalaciones sanitarias regirán las disposiciones vigentes y en lo no previsto por éstas se aplicará, en lo que corresponda la Ordenanza de Montevideo.

ALTURAS

- 1) Se deberá mantener el perfil natural de los terrenos, con excepción de aquellos que queden por debajo del nivel de la calle, donde se relleno será opcional hasta un nivel similar al de la calle.
- 2) En terrenos de menos de 15m. de frente, la altura se medirá a partir del nivel del cordón de la vereda o en su defecto del nivel del eje de la calle frente al punto medio del predio.-
- 3) En terrenos mayores de 15m. de frente y a los efectos de determinar la altura máxima admitida en cada zona, se trazará una línea auxiliar paralela al cordón de la vereda con la altura correspondiente a cada zona o en su defecto al perfil del eje de la calle la cual no podrá ser superada por las construcciones en ningún punto del desarrollo de las fachadas.
- 4) Las chimeneas o ductos podrán superar la altura máxima a construir.
- 5) La altura máxima definida para cada zona podrá ser superada para la construcción de accesos a azoteas, pérgolas construidas con materiales livianos y tanques de agua, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
 - Que su área no exceda un 10% del área de la planta inmediata inferior.
 - Que dichas construcciones se retiren del plano de cada fachada en una distancia igual o mayor a la altura de las mismas.
- 6) En aquellos terrenos cuyo nivel supere en 1m. el de la calle, la altura de las construcciones proyectadas se medirá a partir del punto medio de la línea frontal de propiedad. En estos casos se deberá presentar un plano de relevamiento altimétrico con referencia al nivel de la calle, firmado por Ingeniero Agrimensor. Dicho plano se presentará conjuntamente con la solicitud de permiso de construcción.-

GARAGES

Todos los edificios que se construyan en el Departamento y que se destinen a cualquier forma de vivienda colectiva bajo el régimen de propiedad horizontal o de rentas hoteles, moteles o similares deberán disponer en el predio en que se emplacen áreas de estacionamiento o garajes en la siguiente relación: uno por cada dos unidades de apartamentos y uno por cada tres habitaciones como mínimo, en caso de hoteles o similares. El área de estacionamiento no será inferior a 10m² y deberá ser libre en los espacios de circulación y maniobra que permitan un fácil acceso a los mismos. En el caso de hoteles, se puede organizar el estacionamiento en forma tal que para retirar un auto puedan moverse otros. En el caso de edificios de apartamentos u hoteles que se amplíen y que no cuenten con estacionamiento o garaje o los tengan en cantidad insuficiente, se exigirá estacionamiento o garajes de acuerdo con las cantidades establecidas como mínimo.

En caso que el destino del edificio sea Industria o comercio, podrá exigirse estacionamiento o garajes, si a juicio de las oficinas técnicas es pertinente y en función de su carácter y ubicación. Podrán ocuparse solo con estacionamiento los retiros frontales en forma parcial y con informe favorable de las oficinas técnicas de acuerdo con las zonas de implantación. Los accesos a los garajes en aquellos predios que sean frentistas a más de una vía pública deberán hacerse por aquella que soporte una menor intensidad de tránsito. Las alturas mínimas de locales destinados a garajes deberán ser de 2.10 siendo esta altura libre medida debajo del nivel del fondo de las vigas.

ASCENSORES

Todo edificio con planta baja y más de tres plantas altas, deberá contar con servicio de ascensor el que se ajustará a las disposiciones que en la materia rigen en la Ordenanza de la Intendencia de Montevideo.

DESTINO DE LOS EDIFICIOS

Todo edificio que no esté destinado exclusivamente a comercios o habitación, ya fueren Industrias propiamente dichas, talleres, aserraderos, fábricas de materiales de construcción, barracas, etc. deberá requerir autorización mediante un escrito, previamente a la presentación de planos. En él se detallará:

A) DESTINO

B) UBICACIÓN:

- 1) Calle
- 2) Padrón
- 3) Sección judicial
- 4) Manzana
- 5) Inmueble propio o arrendado

C) DIMENSIONES:

- 1) Área de terreno
- 2) Edificación existente con nivel y total
- 3) Edificación a construir

D) OBSERVACIONES:

- 1) Cantidad de operarios y empleados
- 2) Turnos
- 3) Destino de los linderos
- 4) Número y tipo de máquinas
- 5) Número de calderas y chimeneas
- 6) Materiales primas empleadas, proceso de elaboración.
- 7) Eliminación de aguas servidas

Dicha solicitud será informada conjuntamente por las Direcciones de Arquitectura e Higiene y resuelta por la Intendencia.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cuando una obra por sus características constructivas, forma materiales, volumen o destino declarado o presuntivo, no ésta de acuerdo al carácter residencial o la jerarquía de la zona donde se implante, la Intendencia podrá denegar dicha solicitud. Asimismo podrá paralizar los trabajos de un permiso que hubiera sido autorizado si constatará en el proceso de ejecución de la obra un cambio en cualquiera de los aspectos señalados anteriormente y que contraviniese el carácter residencial de la zona, sin perjuicio de las medidas o sanciones que correspondan.

SUB ESTACIÓN DE U.T.E

Cuando fuera necesario la instalación de una sub-estación de UTE y siempre que por razones de proyecto u otras causas justificadas no pudiera ser ubicada respetando los retiros reglamentarios podrá tolerarse la ocupación parcial de los retiros laterales o de fondo.
Modificado por Resolución N° 00486/80 de 15/4/80.

HOTELES

Sin perjuicio de la ampliación de las normas especificadas en las distintas zonas para la construcción de hoteles, regirán las siguientes normas complementarias:

ENTRADA:

La entrada principal para pasajeros podrá ser cubierta, siendo de hasta 2.50 m de ancho y pudiendo llegar hasta el límite del predio con la zona de la vereda.

HABITACIONES:

Las superficies de los dormitorios deberán ser, como mínimo de 16 m² para habitaciones dobles y 10 m² para individuales en Hoteles de lujo; 13 m² para habitaciones dobles y 8 m² para las individuales en Hoteles de 1^{ra} Categoría; 12 m² para habitaciones dobles y 7 m² para las individuales en Hoteles de 2^{da} Categoría "A" : 11 m² para habitaciones dobles y 7 m² para las individuales en Hoteles de 2^{da} Categoría "B", y 10 m² para las habitaciones dobles y 7 m² para las individuales en Pensiones de 1^{ra} y 2^{da} Categorías; ajustándose según su categoría en los casos de Hoteles Residenciales, Paradores y Moteles.

BAÑOS PRIVADOS:

La superficie mínima deberá ser de 2,50 m² y el lado mínimo de 1,30 m excepto en los hoteles de Lujo, Hoteles, Hoteles Residenciales, Paradores y Moteles de 1^{ra} Categoría, en los que deberán ajustarse a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N°721/972 de 8 de noviembre de 1972.

BAÑOS COMUNES:

Los hoteles que además de tener habitaciones con baño privado tengan habitaciones con baños colectivos; deberán instalar éstos a razón de uno por cada dos habitaciones; debiendo tener cada uno, como mínimo, una superficie de 3m² y lado mínimo de 1,40m.

BAÑOS GENERALES:

Los Hoteles, Hoteles Residenciales, Paradores y Moteles dispondrán de baños generales independientes para damas y caballeros según lo establecido en el mencionado Decreto N° 721/972; debiendo estar ubicados en los espacios de uso común y no pudiendo esas superficies ser inferiores a 3 m² ni su lado menor, inferior a 1,40m.

ESTARES:

Deberán tener salones de estar, en los que podrá incluirse la recepción o conserjería, y su superficie mínima será de 1,50 m² por cada habitación destinada a alojamiento, excepto en los Hoteles de Lujo, Hoteles, Hoteles Residenciales, Paradores y Moteles de 1^{ra} Categoría en los que se ajustará a lo establecido en el Decreto N° 721/972 ya mencionado. A los efectos de determinar lugares de estacionamiento a cantidad de garajes, las "suites" se computarán como una habitación. En los casos en que la topografía del predio presente características especiales (pendientes o desniveles muy pronunciados) e inclusive cuando los predios sean frentistas a dos calles, la solución arquitectónica deberá plantearse con documentación necesaria incluyéndose altimetría del terreno, para que el Departamento de Arquitectura pueda apreciar si se respeta el espíritu de la Ordenanza en todos sus aspectos y fundamentalmente en lo que se refiere a la altura.

ACLARACIONES RESPECTO A RETIROS

- Artículo 64°) 1) Predios inaprovechables: Cuando en un predio de superficie útil, con motivo de la aplicación de los retiros vigentes, resulta inferior al área edificable del solar tipo de la zona, se podrán ocupar con construcciones los retiros laterales y si fuese necesario los posteriores, hasta alcanzar dicha área edificable.
- 2) Reforma o ampliaciones en edificios afectados por retiros: En los casos que se proyecte reformar o ampliar un edificio afectado por retiro frontal y el mismo se halla ubicado entre otro también afectado y uno que cumple el retiro vigente (o que se encuentre libre de construcciones) se permitirá el mantenimiento del mismo, siempre que no provoque molestias visuales a este último por hallarse alejado de ese una magnitud igual o mayor a las del retiro, con carácter precario y revocable y mediante anotación en el título de propiedad de bien de la obligación del propietario de librar de construcciones la zona de retiro frontal demoliendo a su costo las obras existentes que la ocuparan al proyectar cualquier tipo de reforma se debe retirar a la alineación reglamentaria. Esta concesión se limita a una sola vez para cada predio.
- 3) Construcciones en predios afectados por servidumbre “non edificandi”. En las áreas de retiro frontal podrán construirse cornisas, balcones, marquesinas y demás cuerpos salientes. El vuelo máximo de esos elementos se medirá normalmente a la alineación oficial de la línea de retiro y podrá alcanzar los valores límites establecidos. Los toldos que se coloquen en esta área deberán organizarse sin soportes y su altura sobre el nivel natural del terreno en la zona de implantación no será en ningún punto inferior a 2.20 m. Sobre la acera se admitirá un vuelo máximo de 15 cm para las salientes. Cuando se proyecten obras de reforma en edificios existentes, total o parcialmente afectados por servidumbre de retiro frontal, se autorizará en dicha área la ejecución de los trabajos que a continuación se mencionarán, siempre que el volumen y carácter de los mismos no signifique un cambio total del destino del edificio y su monto no exceda del 25% del valor que correspondería a la totalidad del área del retiro frontal tomando como precio unitario el correspondiente de la escala de valores mínimos admitidos para la estimación del valor declarado en las solicitudes de Permiso de Construcción. En el área de retiro frontal solamente se autorizaran las siguientes obras; a) Cambio de revoques exteriores y/o interiores e incorporación de materiales de revestimiento. b) Colocación, retiro o cambio de cielorrasos de materiales livianos fácilmente desmontables. c) Construcción, modificación o demolición de tabiques interiores sin incorporación de elementos resistentes auxiliare. d) Apertura, cierre o modificación de varios interiores no de fachada y trabajos necesarios para la colocación de cortinas de enrollar, rejas de seguridad parasoles, toldos o elementos similares de cierre. e) Colocación, retiro o modificación de vidrieras vitrinas fijas o móviles e instalaciones comerciales de carácter desmontable. f) Colocación, retiro o modificación de letreros y luminosos adosados a las fachadas o normales a las mismas y toldos o marquesinas que no estén constructivamente vinculados a la estructuración del edificio. g) Ejecución de pinturas, hendidos y empapelados en muros exteriores e interiores tabiques, techos y cielorrasos. h) Impermeabilización y refacción de cubiertas, sin incorporación de elementos resistentes. y) Cambio o reparación de pavimentos y solados de balcones, terrazas y azoteas, manteniendo del mismo tipo de material y la organización constructiva existente. Solamente en el caso d que se estimen imprescindibles por las precarias

condiciones de estabilidad o habitabilidad del edificio y para permitir su uso en debidas condiciones de seguridad e higiene, se admitirán otros trabajos diferentes de los enumerados, como recimentaciones, enllavados y obras similares, siempre que ellas no tengan carácter de consolidación general del edificio ni lleven a su perduración.

- 4) Queda terminantemente prohibida la ejecución de cualquier obra que aumente la superficie edificada en la zona de retiro frontal.
- 5) Cuando en los predios afectados por servidumbre de retiro frontal existan construcciones ejecutadas sin autorización Municipal y sin respetar el retiro que regía en la fecha el que se realizaron, se exigirá, para su regularización y obtención del correspondiente permiso de construcción, la remodelación que las ajuste al retiro vigente.
- 6) Retiro en pasajes peatonales o espacios libres. Para todos los predios ubicados en zonas donde rijan servidumbre “non edificandi” y que linden con pasajes peatonales o con espacios libre, se exigirá un retiro de cuatro metros a partir de esos límites sin perjuicio de los que correspondan por la zona.
- 7) Podrán construirse en el retiro lateral, entradas a cubierto, guarda coches, pérgolas y otros elementos arquitectónicos similares, cuyos techos no sean transitables y que tengan sus fachadas anterior, posterior y lateral, totalmente caladas y sin cerramiento alguno. Podrá ocuparse hasta un 25% del áreas del retiro lateral y en una longitud máxima de tres veces el ancho del mismo.
- 8) Ocupación de retiros en subsuelos. Las zonas “non edificandi” podrán ser ocupadas por subsuelos salvo determinación expresa en contrario en las siguientes condiciones. En caso de retiros laterales y de fondo, la parte superior del techo del subsuelo no podrá superar la cota de 1 metro respecto al terreno lindero. Si el nivel del lindero fuese inferior al nivel de calle no podrá superar en 1 metro el nivel de calle. En caso de retiros frontales, la parte superior del techo del subsuelo deberá estar a 0.50 m por debajo del nivel de vereda.
- 9) Retiros en caminos Departamentales serán de 15 metros, fuera de los límites de las zonas urbanizados.
- 10) Retiros laterales. Se puede ocupar un retiro lateral y de fondo para la construcción de garajes o construcciones secundarias hasta una superficie de $36m^2$, no pudiendo sobrepasar la altura máxima de dicha construcción la medida de 3m, para terrenos menores de 15m de frente se exigirá un retiro unilateral de 2m pudiendo ocupar el otro retiro hasta una altura máxima de 3m.

Artículo 65°) Lo no modificado en la presente Ordenanza sobre la materia a que ella se refiere, continuará rigiéndose por las normas legislativas Departamentales ya existentes.

Artículo 66°) Esta Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación.

VIVIENDAS ECONÓMICAS

Establécense dos Categorías de Viviendas Económicas para construirse en las Zonas A 7.2- A 7.3- A 7.4 y A 7.5 de acuerdo con lo cual se especifica a continuación:

Categoría A, con techo de fibrocemento de 1, 2 y 3 dormitorios es para realizar en las zonas A 7.4 y A 7.5.

Categoría B, Vivienda Económica Especial con techo de losa de hormigón armado, para realizar en zona intermedia que comprende parte de las Zonas que se expresan y delimitan a continuación:

ZONA A7-2.- En las fajas delimitadas por las siguientes calles: Avda. Martínez Rodríguez acera Sur desde Leonardo Olivera Hasta Avda. Brasil por ésta en acera Oeste desde Martínez Rodríguez hasta Avda. Rivera, por esta hasta la calle Hernandarias por esta acera Este hasta Sarandí, por esta acera Norte hasta Leonardo Olivera, por esta acera Este desde 25 de Mayo hasta Orosmán de los Santos por ésta hasta Cnel. Julio J Martínez, por esta acera hasta la calle Pablo Zufriategui, por ésta hasta calle Andrés Cheveste acera Este hasta su intersección con Orosmán de los Santos y ésta intercepta a Monzón; por Monzón dos cuadras acera Este hasta José E Rodó; por esta acera Sur hasta Avda. Julio J Martínez por esta acera Este hasta 25 de Mayo acera Sur y por ésta hasta Cnel. Leonardo Olivera.

ZONA A7-3.- Las fajas delimitadas por las siguientes calles: Calle Ansina a acera Sur desde Hernandarias hasta Avda. Ituzaingó por esta acera Este hasta límite zona A7-3 y por línea límite zona A7-3 con espacios verdes hasta intersección Avda. Rivera y Brasil.-

Calle Leonardo Olivera acera Oeste, desde O de los Santos hasta Pablo Zufriategui, por esta acera Este hasta Avda. Julio J Martínez acera este hasta calle Orosmán de los Santos y por ésta hasta calle Leonardo Olivera.-

ESPACIOS VERDES.- Zona Oeste.- Las fajas delimitadas por las siguientes calles: Desde Avda. Brasil, acera Este hasta Avda. Peregrina Balboa por esta acera Sur hasta trazado de AFE continuando esta línea de AFE, hacia el Suroeste hasta prolongación de Avda. Ituzaingó y por ésta hacia el Noroeste hasta límite con zona A7-3; por línea límite zona A7-3 hacia el Norte hasta intersección de Avda. Rivera con Avda. Brasil Avda. Brasil

ESPACIOS VERDES Zona Sur: Las fajas delimitadas por las siguientes calles: Prolongación Avda. Julio J Martínez desde Pablo Zufriategui hasta calle Sur de Cementerio Local y por esta hacia el Oeste hasta calle Andrés Cheveste, acera Este hasta Pablo Zufriategui y por ésta acera Sur, hasta Julio J Martínez.

Los Proyectos de las dos categorías de Viviendas Económicas, serán suministrados por la Intendencia Municipal de Rocha.

Los valores de los mismos serán los siguientes:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Categoría A: 1 dormitorio----- | 1 ½ U.R |
| Categoría A: 2 “----- | 2 U.R |
| Categoría “: 3 “----- | 2 ½ U.R |
| Categoría B: 1 “----- | 2 ½ U.R |
| Categoría B: 2 “----- | 3 U.R |
| Categoría B: 3 “----- | 4 U.R |

Cuando se solicita ampliación de la vivienda primaria debe abonar la diferencia de U.R correspondiente a la capacidad que solicita. Lo mismo para cambiar de categoría.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.- Juan P. Rigamonti Presidente.- José M Lema.- Secretario General.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA

Rocha, 30 de julio de 1981

Resolución N° 00847/81

VISTO: estas actuaciones que fueran remitidas a consideración de la Junta de Vecinos;

ATENCIÓN: a lo dictaminado por el referido Órgano Legislativo, el Intendente Municipal.

RESUELVE:

1°- Cúmplase la Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 17/6/81.-

2°- Anotase, efectúense las comunicaciones correspondientes, diligenciado, vuelva al Despacho.-
Cnel. Pereira Soares- Intendente Municipal.- Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo.- Secretario General.-

BARRA DE VALIZAS

DECRETO N° 9/997

Artículo N° 1) El área de ocupación del suelo para los predios de hasta 400m² inclusive no superará el 30% de la superficie total.

Para predios con superficies mayores este porcentaje será del 25%.

Para las plantas altas la construcción no podrá superar el 65% de la planta baja.

Artículo N° 2) Las construcciones respetarán los siguientes retiros:

a) Frontal: Será de 4 metros, salvo que alguno de los predios linderos se encuentre edificado con un retiro frontal menor de 3 metros. En tal caso será de un metro más que el retiro menor de las viviendas linderas. Dicho retiro estará enjardinado en un 50% como mínimo.

b) Lateral : Los predios de más de 15metros de frente tendrán retiros bilaterales de 3 metros.

Los predios con frente de entre 12 y 15 metros inclusive, tendrán retiro bilateral de un metro y 3 metros indistintamente como mínimo.

Los de menos de 12 metros de frente tendrán retiro unilateral de tres metros.

c) De fondo : El retiro de fondo deberá ser un 15% como mínimo del largo promedio del terreno.

Artículo N° 3) La altura de las construcciones no podrá superar los 7,50m.

Artículo N° 4) Se deberá mantener la topografía general existente, con excepción de los terrenos cuyo nivel sea menor que el nivel de la calle.

Artículo N° 5) Los materiales de construcción a utilizar serán: piedra, ladrillo, madera, bloques de hormigón o ticholos.

Las cubiertas se aceptarán de quincha, losa de hormigón y/o cubierta liviana.

Artículo N° 6) Los techos deberán ser cubiertas inclinadas con un mínimo de 30% de pendiente. Solo podrá admitirse otro tipo de cubierta si no supera el 30% del área de la construcción.

Artículo N° 7) En el caso de las barbacoas o similares, las mismas no podrán superar los 25m² debiendo respetar el retiro frontal y uno de los laterales, pudiendo ocupar el otro y el retiro de fondo.

Artículo N° 8) La construcción de la cochera deberá respetar el retiro frontal pudiendo ocupar el retiro lateral si es abierta.

Artículo N° 9) Las edificaciones que se levanten bajo el régimen de propiedad horizontal deberán construirse a razón de una unidad de vivienda cada 250 m² para unidades mayores de 60m² de superficie total de edificación.

Artículo N° 10) Los cercos serán construidos según las siguientes características:

- a) En el retiro frontal con una altura máxima de 60cm. Exceptuando los alambrados de hilo que podrán tener una altura máxima de 1.30m.
- b) En las restantes líneas perimetrales con una altura máxima de 1.80m hasta la línea de retiro frontal.

Los materiales admitidos serán alambrados de tejido de hilo, madera, vegetal o mampostería. Los muros que utilicen este último no podrán sobrepasar los 60cms.

Artículo N° 11) Solo podrá colocarse cartelera correspondiente a locales comerciales.

Los materiales a utilizar serán madera o similar, preferentemente artesanales y de proporciones acordes. No se admitirán carteles luminosos.

Artículo N° 12) Se deberán disponer áreas para estacionamiento a razón de una cada dos unidades de habitación en un mismo padrón.

DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES SANITARIOS Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

Artículo N° 13) No se permitirá la evacuación de efluentes sanitarios a la vía pública, ya sean de viviendas familiares como así también de locales comerciales.

Artículo N° 14) Las unidades de tratamiento de efluentes se ubicarán preferentemente en los frentes de los terrenos. En caso de no ser posible, deberá ser en los retiros laterales y lo más próximo al frente que sea admisible. Debiéndose prever las posibles entradas de barométricas.

Artículo N° 15) Para las viviendas familiares se implementará el sistema de infiltración al terreno.

Las unidades deberán ser: a) Fosa Séptica y b) Pozo filtrante con manto de piedra según esquema adjunto.

En el caso de los locales comerciales deberá analizarse específicamente la problemática de cada uno de ellos, debiendo presentarse la solución propuesta por parte de los interesados.

Artículo N° 16) La extracción de agua de la napa freática (cachimbas, pozos, etc.) deberá realizarse para el caso de viviendas familiares a una distancia no menor a los 16 metros de la zona de infiltración de los efluentes

En el caso de los locales comerciales que tengan una mayor demanda de agua y por consiguiente mayor volumen de efluentes a disponer, se deberá analizar cada situación en forma particular.

Artículo N° 17) Todo lo no especificado en este decreto se regirá por lo establecido en las ordenanzas generales en vigencia en el departamento.

Artículo N° 18) El no cumplimiento de las normas establecidas en esta ordenanza habilitará a la Intendencia Municipal de Rocha a adoptar las medidas necesarias a los efectos de eliminar dicha infracción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A) Los titulares de las construcciones existentes en el Balneario Barra de Valizas tendrán un plazo de un año desde la firma de la escritura de compra - venta del solar para efectuar la regularización de dichas viviendas en todos los aspectos, especialmente la disposición final de los efluentes sanitarios.

B) Quienes se acojan a la regularización antes expresada estarán exonerados de los tributos municipales que gravan la construcción.

Asimismo estarán exonerados de cumplir con los retiros, alturas y porcentajes de edificaciones si las viviendas hubieren sido construidas antes del 31 de agosto de 1996. Vencido el plazo de un año establecido en la disposición A) no regirán las precitadas exoneraciones.

X) En aquellos casos en que deba producirse la reubicación de las viviendas afectadas por la urbanización, se proporcionarán por la Intendencia Municipal de Rocha, prototipos de viviendas acordes a la vivienda a reubicar.

SALA DE SECCIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA

Rocha, seis de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Gustavo Shaban Pintos- Presidente Heber Melo – Secretario

INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA

Resolución N° 2589/97 de fecha 27 de octubre de 1997

Publicación Diario Oficial

Edición 24929 de fecha diciembre 10 de 1997.

PUNTA DEL DIABLO
DECRETO N° 2/999

CAPITULO I

Vigencia

Artículo N° 1) La presente ordenanza de emergencia para la regulación de la edificación en la zona de Punta del Diablo, tendrá vigencia a partir de los diez días siguientes a su publicación en el diario oficial.

CAPITULO II

Delimitación Geográfica

Artículo N° 2) El área de competencia de la presente ordenanza comprende el área geográfica comprendida entre la Laguna Negra y la Costa Atlántica y entre la línea del límite con el Parque Nacional de Santa Teresa y el límite con el Balneario Parque Country Pinar de la Coronilla - Padrón N° 2632.

CAPITULO III

Prohibición de fraccionar

Artículo N° 3) Por la presente ordenanza se prohíbe todo nuevo fraccionamiento en la zona de Punta del Diablo delimitada en el artículo anterior.

CAPITULO IV

Grupo Técnico de Trabajo

Artículo 4°) Compete a la asesoría Técnica Municipal el cometido de asistir técnicamente en todas las áreas definidas por la presente, así como todo otro cometido que se entienda necesario, pudiendo requerir asesoramiento a los Ministerios de Turismo y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

CAPITULO V

De las construcciones

ARTÍCULO N° 5) Todas las construcciones a realizarse dentro de la zona delimitada en el artículo 3° de la presente, deberán ajustarse a las siguientes características:

- a) El factor de ocupación de suelo (F.O.S.) no superará el 15% (quince por ciento) de la superficie total del predio.
- b) El factor de ocupación total (F.O.T.) no superará el 20% (veinte por ciento) de la superficie total del predio.
- c) Los retiros frontales de los predios, así como los de los frentistas a espacios públicos y costa oceánica serán de 6 (seis) metros como mínimo.
- d) Los predios de 12 (doce) metros o más de frente, tendrán retiros bilaterales de 3 (tres) metros como mínimo.
- e) Los predios de 12 (doce) metros o menos de frente, tendrán un retiro unilateral de 3 (tres) metros como mínimo.
- f) Los retiros de fondo deberán ser del 20% (veinte por ciento), como mínimo, del área total del terreno.
- g) Se deberá mantener el perfil del terreno existente con excepción de terrenos por debajo del nivel de la calle, que podrá ser opcional.

h) En caso de construcción de barbacoas o plantas físicas similares, las mismas no podrán superar los veinticinco metros cuadrados, debiendo respetar tanto el retiro frontal como los laterales, pudiendo en cambio ocupar el retiro de fondo.

i) La construcción de cochera deberá respetar el retiro frontal, pudiendo ocupar el lateral y deberán ser abiertas.

j) Las construcciones no podrán superar la cota 7,50 (siete con cincuenta) metros de altura.

k) Los techos de las edificaciones deberán tener como mínimo un 60% (sesenta por ciento) de las superficies cubiertas con pendientes comprendidas entre 30 grados y 45 grados. El 40% (cuarenta por ciento) restante podrá ser resuelto con pendientes de techos comprendidas entre 10 y 45 grados.

l) Durante la vigencia de la presente ordenanza no se autorizarán proyectos de apertura de calles en el área de competencia establecida en el artículo 2°.

m) Solo se admitirán construcciones a más de 15m. (quince) metros de la línea de máxima creciente de los cursos de agua interiores. Respecto a la evacuación sanitaria, solo se admitirán pozos filtrantes a más de 50 (cincuenta) metros de la línea de máxima creciente de los cursos de agua interiores, salvo presentación de una solución técnica ambientalmente compatible firmada por Ingeniero Civil y que deberá ser aprobada por las oficinas técnicas competentes de la Intendencia Municipal.

ARTÍCULO N° 6) Las edificaciones que se levanten bajo régimen de propiedad horizontal, deberán construirse a razón de una unidad de vivienda cada 500 (quinientos) metros cuadrados para unidades mayores de 50 (cincuenta) metros cuadrados de superficie de edificación y a razón de una vivienda cada 250 (doscientos cincuenta) metros cuadrados para edificaciones menores a 50 (cincuenta) metros cuadrados de edificación.

ARTÍCULO N° 7) Solo podrá colocarse cartelera correspondiente a comercios de la zona, debiendo ser de madera, de proporciones acordes con la estética y debidamente cuidada.

CAPITULO VI

de la instalación de Campings

ARTÍCULO N° 8) Queda prohibida la instalación de Campings en la zona delimitada por el artículo 2° , salvo autorización otorgada por el Gobierno Departamental.

CAPITULO VII

de las sanciones

ARTÍCULO N° 9) Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) Sanción pecuniaria - MULTA -, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, numeral 30, de la Ley 9515 en la redacción dada por el artículo 210 de la Ley 15851.-
- b) Recargo acumulativo anual del 20% (veinte por ciento) en el tributo de Contribución Inmobiliaria que grave al bien inmueble infractor.
- c) Demolición de lo construido en infracción de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1816.

ARTÍCULO N° 10) Las sanciones previstas en el artículo anterior serán aplicadas teniendo en cuenta la gravedad de la contravención, salvo la prevista en el literal b) la que se aplicará a partir del momento de verificada la infracción y manteniendo su vigencia hasta tanto no se regularice la situación ilícita.

CAPITULO VIII

del carácter general

ARTÍCULO N° 11) Todo proyecto constructivo dentro de la faja de defensa de costas, deberá constar con la aprobación ambiental previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo a las normas vigentes actuales. (Sala de secciones de la Junta Departamental de Rocha - 8 de febrero de 1999.)

BARRA DE CHUY

BALNEARIO BARRA DE CHUY:- Normas especiales:- No se admite vivienda económica.-

Retiros:- Retiro Frontal: 4m

Retiro frontal hacia predios fiscales: 7m.

Retiro frontal hacia ruta de acceso: 7m.

Retiros laterales:-

Predios con frente hasta de 12m: bilateral de 1m.

Predios con frente entre 12 y 15m. unilateral de 3m.

Predios con frente entre 15 y 18m. lateral de 1 y 3m.

Predios mayores de 18m. bilateral de 3m.

Retiro de fondo:- 20%

Altura:- Altura máxima 7m.- Planta baja y planta alta (viviendas)

Hoteles: Planta baja y 2 plantas altas.-

Ocupación de predio:- Máxima 50% del predio.-

Salientes:- Salientes y cuerpos salientes de 1.25m en toda la extensión del volumen edificado en planta alta sobre el retiro frontal con una altura mínima de 2.50m sobre el terreno.-

Acondicionamiento de Retiros.- Será obligatorio el acondicionamiento de jardinería en todos los retiros que será indicado en los planos y que cubrirá como mínimo un 60% de dicho retiro.-

Se indicará en los planos la forestación existente y se obligará la reposición de las especies eliminadas por la construcción señalándose así mismo en los planos.-

Garajes:- Es obligatorio disponer de estacionamientos o garajes a razón de cada 3 habitaciones en caso de hoteles o similares. Deberá disponerse área para estacionamiento a razón de 1 cada 2 unidades de apartamentos.-

Fraccionamientos:- No se admiten fraccionamientos menores a 800m².

CHUY

Región C7.- (CENTRO POBLADO- villa Chuy)

Sub-Zona C7 -1

Ocupación máxima del predio 60%.

Retiros:- Sólo se exige retiro posterior del 40%.-

Alturas:- La altura máxima admitida para predios con frente a la Avda. Internacional, Plaza de Chuy y Avda. de penetración Gral. Artigas es de 12 metros (Planta baja y 3 plantas altas).-

Alturas mínimas no se exigen a excepción de los predios con frente a la plaza de Chuy que debe ser 6m. (planta baja y 1 planta alta).

Salientes:- La saliente máxima admitida sobre la vía pública será de 1.20 m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.- La altura mínima de la saliente sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda será de 2,50m.

Ochavas:- En todos los edificios que se construyan en predios esquineros deberán realizarse ochavas de 3m.- Igualmente deberá construirse ochavas de 3m en todos los edificios existentes que no la tengan, otorgándose un plazo, para ello, de 12 meses aparte de la vigencia de esta norma.-

Estacionamiento:- Deberá disponerse área para estacionamiento a razón de 1 cada 2 unidades de apartamentos y 2 cada 3 habitaciones en caso de hoteles o similares.-

Fraccionamientos:- No se admiten nuevos fraccionamientos o subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de superficie menor a 300m² y con frente menor a 10m.

Sub.Zona C7-2.-

Ocupación máxima del predio:- 60%

Retiros:- Frontal: -4m.

Unilateral: 2m

Posterior: 20%

Altura máxima admitida de 7m (planta baja - 1 planta alta)

Salientes. La saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.- La altura mínima de las salientes tomada sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.-

Acondicionamiento de retiros.- El retiro frontal deberá estar enjardinado en un 60% del área como mínimo.

Estacionamiento.- Deberá disponerse área para estacionamiento a razón de 1 cada 2 unidades de apartamentos y 1 cada 3 habitaciones en caso en caso de hoteles o similares.-

Fraccionamientos.- No se admiten nuevos fraccionamientos o subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de superficie menos a 300 m² y con frente menor a 10m.-

Se permite construcción de vivienda económica especial.-

Sub-Zona C7-3.-

Ocupación máxima del predio 50%

Retiros: Frontal de 4m.- Sobre Ruta 9: 10m

Retiros laterales:- Predios con frente de 12m: bilateral de 1m.-

Predios con frente entre 12 y 15 m: unilateral de 3m.

Predios con frente entre 15 y 18 m: lateral de 1 y 3m.-

Predios mayores de 18 m: bilateral de 3m.

Posterior: 20%

Alturas máximas: 7m.-

Podrá igualmente construirse vivienda colectiva con no menos de 20 unidades, permitiéndose hasta 9m de altura.-

Salientes. La saliente máxima admitida es de 1.20m sobre el retiro frontal en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.- La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.-

Acondicionamiento de los retiros: El retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% del área como mínimo.-

Estacionamientos: Deberá disponerse área para estacionamiento a razón de 1 cada 2 unidades de apartamentos y 1 cada 3 habitaciones en caso de hoteles o similares.-

Fraccionamientos: Mínimo 500m².-

Sub-Zona C7-4.-

Ocupación máxima del predio 40%

Retiro Frontal 4m. sobre Ruta 9: 10m.

Retiros laterales: En predios de 12m. de frente: Bilateral de 1m

Predios con frente entre 12 y 15m: Unilateral de 3m.

Predios con frente entre 15 y 18m. lateral de 1 y 3m

Predios mayores de 18m: bilateral de 3m.

Posterior: 20% como mínimo.-

Altura máxima admitida: 7m.

Podrán igualmente construirse bloques de viviendas colectivas con no menos de 20 unidades permitiéndose en ese caso hasta 9m. de altura.-

Salientes: La saliente máxima admitida es de 1.20m sobre el retiro frontal en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.-

La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda puede ser de 2.50m.-

Acondicionamiento de los retiros: El retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% del área como mínimo.-

Estacionamiento: deberá disponerse área para estacionamiento a razón de 1 cada 2 unidades de apartamentos y 1 cada 3 habitaciones en caso de hoteles o similares.-

Fraccionamientos.- Mínimo: 500m².

Zona C7-5.-

Zona de auto abastecimiento.-

Toda edificación que se encuentre a una distancia igual o menor a 50m de la Ruta 9 deberá cumplir con la Ordenanza General para Edificación.-

No se admitirán fraccionamientos que den como resultado predios menores a 2hás.

Las disposiciones precedentes entrarán en vigencia al día siguiente de su promulgación.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS, a diecisiete días del mes de junio de mil novecientos ochenta y uno Juan P. Rigamonti- Presidente- José M. Lema Secretario General.

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN PARA BALNEARIO AGUAS DULCES

Art. 1° De los materiales.-

a) Los materiales a utilizar deberán ser acordes con los tradicionales empleados en la zona: piedra, ladrillo (visto, pintado o revocado), bloques de hormigón revocados, ticholos revocados, madera, costaneros, troncos.- (Los revoques pintados). -

b) Las cubiertas podrán ser de quincha, losa de hormigón con revestimiento de tejas, plaquetas o similar y fibrocemento de los siguientes tipos: Canal 86, tejas tuilex, tejas planas, onda gigante (perfil 12)

Art. 2° De las vías de circulación.-

La circulación se organizará según las siguientes normas:

- a) Avenidas de 30, 40 y 50 m llevarán sendas peatonales a ambos lados de 1m. de ancho a una distancia mínima del predio de 3m..
- b) Calles menores de 30m. llevarán sendas peatonales a ambos lados de 1m. de ancho a una distancia mínima del predio de 1m.
- c) Calles peatonales con sendas centrales de 3m. resto enjardinado.-

En las avenidas de 30, 40, y 50 m y calle inferiores a 30 m con carácter vehicular, el proyecto de senda frentista que se construirá a ambos lados de las mismas, se incluirá en el permiso de construcción correspondiente indicando la forestación existente frente al predio vecino.- La primera senda construida y aprobada será la guía de continuación de las demás, debiendo tener continuidad de niveles y de ancho con las sendas medianeras.-

El material a emplearse será de hormigón, que se realizará en paños de 0,50m x 1m, como mínimo.-

La senda deberá ser realizada sin interferencia con la forestación que será conservada en su totalidad.-

Art. 3 Localización Comercial

Excepto en la zona 2, se permitirá únicamente locales comerciales de abastecimiento cotidiano y su ubicación deberá ser aprobado previamente por la Intendencia Municipal de Rocha.-

Art. 4° Estacionamientos.-

Se deberán disponer áreas para estacionamiento a razón de una cada dos unidades de habitación en un mismo padrón.-

A los efectos de la aplicación de las normas especiales para esta área, se divide la misma en las zonas indicadas en el plano adjunto.-

Art. 5° Zona 1 (entre Avenida y Rambla).-

a) Ocupación máxima del predio: 50%

b) Retiros: frontal 4m.-

lateral: predios con frente entre 10 y 12 m unilateral de 2 m

Predios con frente entre 12 y 15 m, unilateral de 3m.

Predios con frente entre 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3m

Predios con frente mayores de 18m. bilateral de 3m.

Fondo: 20% del largo del predio.-

Sobre la senda peatonal el retiro será de 2m

c) Altura: la altura máxima admitida es de 7m. medida como máximo desde un punto situado a 0.50m. sobre el nivel de vereda en el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo se encuentra a mayor altura.-

d) la cubierta deberá ser inclinada a un ángulo igual o mayor a 30°.-

e) Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal estará enjardinado en un 80% como mínimo.-

Art. 6° Zona 2.-

Se establece como zona comercial:

a) Ocupación del predio: 70% para comercio y vivienda o comercio.-

Ocupación del predio para vivienda: 40%

Retiros: No existe retiro frontal

Lateral: predios con frente entre 10 y 12 m. unilateral de 2 m.

Predios con frente entre 12 y 15m unilateral de 3m

Predios con frente entre 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3 m.

Predios con frentes mayores de 18 m. bilateral de 3m.

Fondo: 20% de largo del predio.-

- b) Altura: La altura máxima será de 9 m. (planta baja y 2 pisos) medida como máximo desde un punto situado a 1 m sobre el nivel de la vereda en el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo se encuentra a mayor altura.-

Art. 7° Zona 3.-

Corresponde las avenidas de 30, 40 y 50 m de ancho que se urbanizarán según Art. 2° inciso a).-

- a) Ocupación del predio: 60%

- b) Retiros: No existe retiro frontal.-

Lateral: predios con frente entre 10 y 12 m. unilateral de 2 m.

Predios con frente entre 12 y 15 m unilateral de 3 m.

Predios con frente 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3 m.

Predios con frente mayores de 18m, bilateral de 3 m.

Fondo: 20 % del largo del predio.-

- c) Altura: La altura máxima será de 9 m. (planta baja y 2 pisos) medida como máximo desde el punto situado a 1 m. sobre el nivel de la vereda en el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo se encuentra a mayor altura.-

Art. 8°- Zona 4.-

- a) Ocupación máxima del predio: 40 %

- b) Retiros:

Frontal:5m

Lateral:

predios con frente entre 10 y 15m unilateral de 2 m

Predios con frente entre 12 y 15 m. unilateral de 3m.

Predios con frente entre 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3m

Predios con frente mayores de 18 m. bilateral de 3m.

Posterior: 20 % del largo del predio.-

En las sendas peatonales el retiro será de 2 m.

- c) Altura: la máxima admitida es de 9m. (planta baja y 2 pisos) medida como máximo desde un punto situado a m 0.50 sobre el nivel de la vereda en el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo se encuentra a mayor altura.-

- d) Acondicionamiento de retiros: 80 % enjardinado.-

Todo lo no especificado se regirá por la Ordenanza General de Edificación para el Departamento, vigente.-

NORMAS TRANSITORIAS.-

Se proyectarán para toda el área dos prototipos de viviendas por el Departamento de Arquitectura de la Intendencia Municipal de Rocha, de uno de dos dormitorios que serán entregados a aquellos compradores que poseen vivienda sin que esto signifique planos de vivienda económica.-

Se destinarán prototipos de vivienda económica para aquellos que teniendo vivienda actualmente, justifique que pueden acogerse a ese beneficio.-

Los adquirentes de viviendas existentes tendrán un plazo de 180 días a partir de la firma del compromiso de compraventa para efectuar la regularización de dicha vivienda acogiéndose a los beneficios siguientes:

Se le exonerará de retiros, alturas, etc. Si se comprueba la existencia de dicha vivienda con anterioridad a la firma del compromiso

Pasados los 180 días, deberán ajustarse a las reglamentaciones vigentes.-

Art. 9° Las disposiciones precedentes entrarán en vigencia a los 10 (diez) días de haber sido publicadas en el Diario Oficial.- SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a 1° de setiembre de 1982.- Juan P Rigamonti- Presidente, José M. Lema-Secretario General.-

COMPLEMENTO PARA LA EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE CASTILLOS.-

Art. 1° Se divide Castillos en tres zonas que se delimiten según plano adjunto.-

Art. 2° Zona B7-1 (Centro).-

- a) Ocupación máxima del predio 80 %
- b) No se exigen retiros.-
- c) Alturas: Máxima 27m. (planta baja y 9 plantas) con un predio mínimo de 500 m2 con un gálibo de 45°.-
- d) Se exigirá ochava de 3m. en los predios esquineros en planta baja.-
- e) Salientes: la saliente media admitida es de 1,20 m con una mínima tomada sobre el punto más alto del cordón de la vereda de 2,50m.-
- f) No se admiten viviendas económicas.-
- g) Fraccionamientos: No se admiten nuevos fraccionamientos que den predios menores de 300 m2 ni frente menor de 10 m.
- h) Estacionamientos o Garajes: Deberán disponer en el predio, uno por cada tres unidades de habitación.-

Art. 3° Sobre 19 de Abril se establece un mínimo de 6 m de altura.-

Art. 4° Zona B7-2 (Intermedia).-

- a) Ocupación máxima del predio 60 %, siendo permitido un 70% para comercio frentista a la calle Rocha.-
- b) Retiros: frontal 2 m
 - laterales: predios con frentes menores de 10 m, sin retiro
 - predios con frentes entre 10 y 12 m, unilateral de 2m
 - predios con frentes entre 15 y 18 m bilateral de 1 y 3 m
 - predios con frentes mayores de 18 m. bilateral de 3m.
 - Fondo: 20 % del predio
- c) Altura: máxima 12 m (4 plantas)
- b) Salientes: La saliente máxima admitida es de 2 m. con una altura mínima tomada sobre el punto más alto del cordón de la vereda de m 2.50.-
- e) Fraccionamientos: No se admiten nuevos fraccionamientos que den predios menores de 400 m2 ni frente menor de 10 m.
- f) Estacionamientos o garajes: Deberán disponer en el predio uno por cada tres unidades de habitación.-

Art. 5° Zona B7- 3.1 (Suburbana)

- a) Ocupación máxima del predio: 40 %
- b) Retiros: frontal 4m.
- Laterales:

predios con frente menores de 10 m. sin retiro.-
 Predios con frente entre 10 y 12 m. unilateral de 2m.
 Predios con frente entre 12 y 15 m unilateral de 3m.
 Predios con frente entre 15 y 18 m. bilateral de 3m y 1m.-
 Predios con frente mayor de 18 m bilateral de 3m.
 Fondo: 20 %

c) Altura máxima: 7 m.-

d) Fraccionamientos: No se admitirán nuevos fraccionamientos que den predios menores de 800 m² ni frente menor de 15m.

Art. 6° Zona B 7-32 (suburbana)

a) Ocupación máxima del predio 50%

b) Retiros: frontal 4m

laterales:

predios con frente menor de 10 m sin retiro.
 predios con frentes entre 10 y 12 unilateral de 3 m.
 Predios con frentes entre 12 y 15 m unilateral de 3m.
 Predios con frente entre 15 y 18 m bilateral de 1 y 3 m.-
 Predios con frentes mayores de 18 m bilateral de 3 m,
 Posterior: 20%

c) Altura máxima 7 m

d) Fraccionamientos: No se admiten nuevos fraccionamientos que den predios menores de 500 m² ni frente menor de 12 m

Art. 7° Se declara zona de retiro especial a una franja de 30 m tomando como eje el centro de las cañadas en el momento actual, señaladas en el plano adjunto.-

Art. 8° Fuera de las zonas señaladas anteriormente se considera zona rural y se regirá de acuerdo con las leyes específicas.-

Art. 9° Esta Ordenanza entrará en vigencia diez (10) días después de efectuada su publicación en el Diario Oficial SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS, a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos- Juan P Rigamonti Presidente, José M Lema Secretario Gral.

DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES SANITARIOS Y EVACUACIÓN PLUVIAL

I)- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°)- La presente ordenanza corresponde las disposiciones de carácter general que regirán en la ejecución de las obras de disposición final de efluentes sanitarios y evacuación de pluviales en todo el ámbito departamental.

Particularmente se pondrá especial cuidado en los complejos de viviendas, hoteles, complejos turísticos, servicios de salud, lugares de enseñanza, restaurantes, estaciones de servicios de automotores, industrias, oficinas públicas, lugares de uso público en general, etc.

Artículo 2°)- Todos los complejos de viviendas con frente a vías públicas en donde no exista sistema de saneamiento, deberán evacuar en el mismo sus aguas servidas. El incumplimiento de lo anterior será sancionado con una multa de 30 UR(treinta unidades reajustables) que se aplicarán al padrón respectivo y previa notificación.

Artículo 3°)-En el caso de obras de saneamiento nuevas, se concederá un plazo de dieciocho meses a partir de la habilitación de las mismas para proceder a la conexión respectiva. Transcurrido dicho plazo la Intendencia podrá prohibir la existencia de depósitos fijos impermeables (pozos negros, fosas sépticas, etc.) No podrán acogerse al plazo anteriormente indicado los hospitales, sanatorios, institutos de enseñanza, organismos públicos industrias y todas aquellas instituciones que a juicio de la oficina competente deban conectarse en forma inmediata,

II)- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EFLUENTES

II. 1 – Zonas donde existe saneamiento

Artículo 4°)- Todos los complejos de viviendas, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y los que, a juicio de la Intendencia, sea pertinente deberán ejecutar las obras respectivas para conectarse al saneamiento en aquellas ciudades donde el mismo exista

Artículo 5°)- Las opciones por orden de prioridad, de conexión a la red de saneamiento son las siguientes:

- a) Conexión por gravedad a la red de alcantarillado.
- b) Conexión por bombeo.

Artículo 6°)- Para el caso de conexión por gravedad como principio general, no se admitirán colectores de tipo provisorio, sino que se propenderá a ejecutar colectores que formen parte de los planos definitivos ya sean de la Intendencia o de OSE.

Artículo 7°)- De no existir dichos planes, el propietario presentará ante la oficina competente los proyectos ejecutivos de los colectores, los que deberán contar con el aval de un ingeniero civil.

En términos generales se deberá cumplir con las especificaciones técnicas siguientes:

- a) Profundidad mínima del zampeado: 1.50mts.
- b) Diámetro mínimo: 150mm.
- c) Tensión tractiva mínima: 1.5 pascales

La ubicación de los colectores(por la calzada o las aceras) será definida por la oficina permanente.

Artículo 8°)- El uso de las conexiones no será de uso exclusivo, sino que se permitirá las conexiones de viviendas, siempre que técnicamente sea posible.

Artículo 9°)- Conexión al sistema de alcantarillado mediante bombeo. Los desagües de los locales o terrenos que no se puedan ser evacuados por gravedad a los colectores, se deberán hacer mediante la utilización de bombas.

La responsabilidad de la operación y mantenimiento de las estaciones de bombeo será del organismo del propietario de la red de saneamiento. A tales efectos se exigirá en la tramitación del permiso de construcción la constancia de dicho organismo en que se acepta dicha operación.

Artículo 10°)- Deberá estudiarse cuidadosamente la disposición de los efluentes en los casos de parada de bomba, ya sea por cortes de energía o mantenimiento de las instalaciones, de forma tal que no genere.

Será obligatoria la instalación del doble equipo de bombeo.

En caso de que los vertimientos ocasionales, por corte de energía eléctrica, generen perjuicios de relevancia, se podrá exigir la instalación de generadores de energía eléctrica.

Artículo 11°)- Los pozos de bombeo se proyectarán según los criterios usuales de diseño. Se pondrá particular cuidado en el tiempo de parada de bombas, como así también en la capacidad del depósito, de manera tal que el líquido no entre en descomposición.

No se permitirá el ingreso directo a la red de saneamiento mediante la tubería de impulsión, sino que la misma se conectará a una cámara situada a una altura tal que permita ingresar al colector mediante gravedad.

II . 2) - Disposición final en los casos en que no exista saneamiento o la conexión al mismo sea inviable

Artículo 12°)- Ante tal situación se presentarán las siguientes opciones:

- a) – Vertimiento a cursos de agua.
- b) - Infiltración al terreno.

La opción cámara impermeable con desagote periódico mediante barométrica se permitirá solo en casos sumamente justificados, debiéndose cuantificar correctamente el período de limpieza, como así también el impacto que esta operación genera en el entorno.

Artículo 13°)- Para el caso de vertimiento a curso de agua se deberán construir las unidades de tratamiento respectivas, de manera de dar cumplimiento al decreto 253/79 y sus modificaciones. La oficina Municipal competente evaluará la conveniencia de dicha situación teniendo en cuenta:

- a) Actividades de la zona de descarga.

- b) Actividades aguas debajo de la zona de descarga.
- c) Relación entre el caudal vertido y el caudal de estiaje del curso.

Artículo 14°)- En el caso de infiltración al terreno se deberá presentar información sobre:

- a) Características del terreno en lo referente a su permeabilidad, de manera de obtener la relación de volumen de vertido por unidad de superficie.
- b) Profundidad de la capa freática.
- c) Distancia de la zona de infiltración a pozo que sirvan para la extracción de agua potable.
- d) Distancia de líneas medianeras.

Artículo 15°)- Los proyectos referidos a los artículos 14 y 15 que superen a las seis unidades (viviendas) o de un consumo similar, deberán estar realizadas por ingenieros civiles.

Artículo 16°)- El proyecto que se presente de acuerdo al artículo anterior, deberá estar especificado para el caso de construcciones bajo el régimen de propiedad horizontal en el reglamento de la misma.

En tal situación se exigirá que las unidades de tratamiento o la zona de infiltración al terreno estén en bienes de uso común.

Artículo 17°)- Las unidades de disposición final de las aguas servidas (fosas Sépticas, pozos negros, etc.) de los domicilios, deberán ejecutarse indefectiblemente al frente de las correspondientes edificaciones, de manera de facilitar la conexión al saneamiento en el momento en el que el mismo se ejecute.

III) – EVACUACIÓN DE PLUVIALES

III . 1) – A nivel domiciliario

Artículo 18°)- Todas las fincas están obligadas a evacuar las aguas pluviales hacia las calzadas, no permitiéndose bajo ningún concepto la evacuación hacia terrenos linderos.

Artículo 19°)- Queda absolutamente prohibido evacuar aguas pluviales en las instalaciones sanitarias, con la única excepción de que el sistema existente sea el de alcantarillado unitario.

Artículo 20°)- La Intendencia Municipal podrá exigir mínimos de piso definitivo de las viviendas planteándose los siguientes casos:

- a) En las zonas donde existe cordón cuneta y no son consideradas críticas desde el punto de vista de los desagües pluviales se exigirá un mínimo de 18 centímetros de diferencia sobre el nivel superior del cordón.
- b) En las zonas donde no existe cordón, el departamento competente de la Intendencia, en función de los estudios de los desagües pluviales que se estén realizando, deberá suministrar el nivel de piso correspondiente. El mismo se podrá referir a mojoneros que se instalen en la zona.

III . 2) A nivel urbano

Artículo 21°)- Toda solicitud de fraccionamiento deberá contener un anteproyecto del escurrimiento de las aguas pluviales en forma tal de que todos los solares tengan la facilidad de evacuar sus aguas pluviales hacia las calzadas, colectores o drenajes existentes. Dicho anteproyecto deberá estar realizado por ingeniero civil, el que a su vez, deberá presentar un análisis de costos de las obras.

Artículo 22°)- La Intendencia Municipal de Rocha podrá negar los amanzamientos que se encuentren en zonas inundables o sean considerados insalubres para vivienda.

Artículo 23°)- Se condicionará la aprobación de los fraccionamientos a que los drenajes (cañadas, arroyos) existentes, así como todos los terrenos en los que se ubique la red futura de evacuación sean propiedad Municipal, en una faja no menor a los veinte metros.

En función de la magnitud de las cañadas y/o arroyos, se implementarán preferentemente parques lineales a lo largo de los mismos por lo que el ancho indicado podrá ser ampliado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 24°)- Lo expuesto en el artículo 20 literal b) se aplicará en lo inmediato en los Barrios Ravera y Manuel Francisco López de la ciudad de Rocha, como así también en el Barrio Jesús Fernández de la ciudad de Chuy.

Sala de secciones de la junta Departamental de Rocha, a 15 de junio de 1998.-